

depureco

Aspirazione Industriale

*La squadra Depureco
è cresciuta !!!*

Ciao,

a solo un anno dalla nascita della Squadra e dopo innumerevoli successi ottenuti in tutto il mondo, **quattro nuovi elementi** vanno a rafforzare la già fortissima schiera degli aspiratori industriali Depureco.

Sono belli, bravi e instancabili e i loro nomi sono:

***M65 Special, T2265 Special,
SD110/220 e UPF110/220.***

E per farvelo conoscere meglio, sul retro di questo foglio vi presento tutti i pregi e le caratteristiche di:

M65 Special

GRUPPO
CLEANING



Depureco Aspirazione Industriale S.r.l.

Sede:

Corso Orbassano 462/A - 10137 TORINO (Italy)
Tel. +39 011 311.36.30 r.a. • Fax +39 011 311.84.54

Stabilimento:

Via Volvera 146 - 10090 BRUINO - TORINO (Italy)
Tel. +39 011 904.86.03 r.a. • Fax +39 011 908.46.19

www.depureco.com
depureco@depureco.com

Serie M Special M65/SP



Sulla testata sono montati tre interruttori indipendenti, un vuotometro, e la manopola dello scuotitore filtri.



Il filtro "margherita" in poliestere, standard su tutti i modelli, ha una superficie di filtraggio di 19.000 cmq.



L'accessorio fisso (optional) è estremamente utile per quelle situazioni in cui, oltre alla pulizia a bordo macchina, è necessario aspirare grandi aree. Ideale la sua applicazione sull'M65 Special in quanto molto basso, piccolo e maneggevole.



Gli aspiratori della serie "M" sono equipaggiati con tre motori indipendenti di tipo by-pass da 1,1 Kw. Silenziosi e versatili sono ideali in ambienti come piccole industrie meccaniche, chimiche, etc...
Lo scuotitore meccanico dei filtri è standard.

Caratteristiche tecniche

		M65 Special
Tensione	Volts	110/220 V - 50/60 Hz
Potenza	Kw	3,6
	Cv	4,5
Depressione Max	Mm/H ₂ O	2.160
Portata aria Max	L/min	8.200
Superficie filtro	Cm ²	19.000
Rumorosità	Db(A)	78
Contenitore	L.	65
	Diametro	450
Diametro bocca aspirante	Mm.	80
Dimensioni	Cm.	80x65x155
Grado protezione motore	IP	43