

# depureco

## Aspirazione Industriale

*La squadra Depureco  
è cresciuta !!!*

Ciao,

a solo un anno dalla nascita della Squadra e dopo innumerevoli successi ottenuti in tutto il mondo, **quattro nuovi elementi** vanno a rafforzare la già fortissima schiera degli aspiratori industriali Depureco.

Sono belli, bravi e instancabili e i loro nomi sono:

***M65 Special, T2265 Special,  
SD110/220 e UPF110/220.***

E per farveli conoscere meglio, sul retro di questo foglio vi presento tutti i pregi e le caratteristiche di:

# **SD 110/220**

GRUPPO  
**CLEANING**



**Depureco Aspirazione Industriale S.r.l.**

**Sede:**

Corso Orbassano 462/A - 10137 TORINO (Italy)

Tel. +39 011 311.36.30 r.a. • Fax +39 011 311.84.54

**Stabilimento:**

Via Volvera 146 - 10090 BRUINO - TORINO (Italy)

Tel. +39 011 904.86.03 r.a. • Fax +39 011 908.46.19

[www.depureco.com](http://www.depureco.com)

[depureco@depureco.com](mailto:depureco@depureco.com)



Il contenitore rifiuti standard in acciaio verniciato è dotato di un dispositivo di sgancio rapido ed un piatto di sicurezza contro gli urti accidentali.



Pannello di controllo completo e di facile lettura composto da: Vacuometro (indicatore intasamento filtri), contaore, pulsante marcia-arresto, spia presenza tensione, invertitore di fase.



Tutti gli accessori ad innesto rapido, trovano posto nell'ampio cestello standard, posizionato nella parte posteriore della macchina.



## Caratteristiche tecniche

		SD/110	SD/220
Potenza installata	Kw Cv	0,9 1,5	2,2 3
Depressione max consigliata	Mm/HzO	1.750	2.300
Portata aria a bocca aperta	L/min	2.400	5.200
Filtro primario	Tipo Superficie cm <sup>2</sup>	Margherita 6.500	Margherita 6.500
Lunghezza-larghezza-altezza	Cm.	65x45x135	65x45x135
Peso macchina	Kg.	70	80
Diametro bocca aspirante	Mm.	50	50
Scuotifiltro meccanico	Manuale verticale	Si	Si
Depressimetro	-	Si	Si
Filtro assoluto Dim. in mm.:305x610x150	Superficie cm <sup>2</sup> Superficie % DOP	48.370 99,999 (optional)	48.370 99,999 (optional)
Livello sonoro rilevato a norma ISO	Db(A)	74	74
Grado protezione motore	IP	54	54
Isolamento motore	Classe	F	F
Contenitore polvere	Capienza litri Diametro mm.	35 400	50 400
Contaore elettrico	-	Si	Si

Gli aspiratori della serie SD sono l'applicazione ideale per l'aspirazione, come unità mobile o fissa, nell'industria alimentare, farmaceutica, chimica e dell'imballaggio. Equipaggiati con turbine da 1,5 a 3 Hp, scuotitore meccanico, filtro stellare ed ingresso tangenziale di serie.