

SCHEDA TECNICA


XFLOOR 3 ASPIRATORE INDUSTRIALE PER TRATTAMENTO SUPERFICI

Compatto e facile da trasportare, l'aspiratore industriale per polveri fini XFLOOR rappresenta una efficace combinazione di potenza, efficienza di filtrazione e raccolta sicura delle polveri, ideale per garantire massima protezione dalla dispersione delle polveri, anche fini o tossiche per l'uomo, in operazioni di edilizia, trattamento pavimenti o superfici.

- Aspiratore industriale per polveri fini
- Entrata tangenziale con effetto ciclonico
- Filtro di ampia superficie di classe M
- Raccolta Endless Bag per evitare contatto con la polvere

**POTENZA**
3,9 kW**SUPERFICIE**
24.000 cm²**CAPACITÀ**
Endless Bag Lt

HIGHLIGHTS




UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è garantita da 3 motori by-pass controllati da un unico interruttore che ne consente l'avvio in sequenza, evitando picchi di corrente. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.




SISTEMA DI PULIZIA FILTRO

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un robusto sacco di plastica a rotolo regolabile lungo 20 mt. Una volta riempito il sacco è sufficiente sigillarlo e rimuoverlo, senza che vi sia contatto tra operatore e materiale.



UNITÀ FILTRANTE

L'entrata tangenziale facilita il deposito del materiale aspirato nel contenitore grazie all'effetto ciclonico. La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	By-pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Stellare
Classe EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere
Pulizia filtro	Manuale

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	920 x 565mm
Altezza	1.430mm
Peso	70Kg
Ciclone conico	Incluso

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



PTFE

Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



TELAIO TELESCOPICO

Per ridurre l'ingombro e facilitare il trasporto



RC SCHUKO

Controllo remoto da elettro utensile (MAX 2000 W)