



SCHEMA TECNICA

XFLOOR 3 INDUSTRIESAUGER FÜR OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Der kompakte und leicht zu transportierende XFLOOR-Industriesauger für Feinstaub stellt eine wirksame Kombination aus Leistung, Filtrationseffizienz und sicherer Absaugung dar, die ideal ist, um einen maximalen Schutz vor der Ausbreitung von Staub, einschließlich Feinstaub oder für den Menschen giftigem Staub, bei Bauarbeiten, Boden- oder Oberflächenbehandlungen zu gewährleisten.

- Industriesauger für Feinstaub
- Tangentialer Saugstutzen mit zyklonaler Wirkung
- Großflächenfilter der Klasse M
- Endlos-Beutelsammlung zur Vermeidung von Staubkontakt


**POTENZA**
3,9 kW**SUPERFICIE**
24.000 cm²**CAPACITÀ**
Endless Bag Lt

HIGHLIGHTS

ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung erfolgt über 3 Bypass-Motoren, die über einen einzigen Schalter gesteuert werden, der es ihnen ermöglicht, nacheinander zu starten, um Stromspitzen zu vermeiden. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse, das mit einem isolierenden Schwamm versehen ist, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.


FILTERREINIGUNGSSYSTEM

Ein ergonomischer Handfilterrüttler ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung des Filters und entfernt Staub und Ablagerungen von der Filteroberfläche.


SAMMELBEHÄLTER

Das Material wird in einem robusten, 20 m langen, verstellbaren Kunststoff-Rollsack gesammelt. Sobald der Sack gefüllt ist, wird er einfach verschlossen und entfernt, ohne dass der Bediener mit dem Material in Kontakt kommt.


FILTREINHEIT

Der tangentiale Einlass erleichtert die Ablagerung des angesaugten Materials im Behälter dank des Zykloneffekts. Die Filtration wird durch einen Polyester-Sternfilter der Klasse M (Filterwirkung 1 Mikron) mit großer Filterfläche gewährleistet, der den Luftdurchlass auch bei verschmutztem Filter garantiert.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	By-pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Sternfilter
Classe EN 60335-2-69	M
Media	Polyester
Pulizia filtro	Manuelle Reinigung

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	920 x 565mm
Altezza	1.430mm
Peso	70Kg
Ciclone conico	Enthalten

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



TELAIO TELESCOPICO
Per ridurre l'ingombro e facilitare il trasporto



RC SCHUKO
Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)