

SCHEDA TECNICA


XFLOOR PLUS ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR POUSSIÈRES FINES

Compact et facile à transporter, l'aspirateur industriel pour poussières fines XFLOOR PLUS représente une combinaison efficace de puissance, d'efficacité de filtration et de collecte sûre des poussières, idéale pour assurer une protection maximale contre la dispersion des poussières, y compris les poussières fines ou les poussières toxiques pour l'homme, dans les opérations de construction, de traitement des sols ou des surfaces.

- Aspirateur industriel pour poussières fines
- Entrée tangentielle avec effet cyclonique
- Filtre à grande surface de classe M
- Collecte sans fin des sacs pour éviter tout contact avec la poussière

**POTENZA**
3,9 kW**SUPERFICIE**
45.000 cm²**CAPACITÀ**
Endless Bag Lt

HIGHLIGHTS




UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par un seul interrupteur qui leur permet de démarrer de manière séquentielle, évitant ainsi les pics de courant. Les moteurs sont situés à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.



SYSTÈME DE NETTOYAGE DES FILTRES

Un agitateur manuel ergonomique permet de nettoyer le filtre facilement et rapidement, en éliminant la poussière et les débris de la surface du filtre.



UNITÉ DE COLLECTION

Le matériau est collecté à l'intérieur d'un sac en plastique robuste et réglable de 20 m de long. Une fois le sac rempli, il suffit de le fermer et de l'enlever, sans contact entre l'opérateur et le matériau.



UNITÉ DE FILTRATION

L'entrée tangentielle facilite le dépôt de la matière aspirée dans le récipient grâce à l'effet cyclonique. La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	By-pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Filtre étoile
Classe EN 60335-2-69	M
Media	Polyester
Pulizia filtro	Nettoyage manuel

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	980 x 565mm
Altezza	1.730mm
Peso	80Kg
Ciclone conico	Compris

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

**MTF**

Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)

**PTFE**

Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)

**PTFE ANT**

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

60^{Hz} **60 HZ**

Disponibile in versione 60Hz

**TELAIO TELESCOPICO**

Per ridurre l'ingombro e facilitare il trasporto

**RC SCHUKO**

Controllo remoto da elettrooutensile (MAX 2000 W)