SCHEDA TECNICA

M130 OIL P ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLIO E TRUCIOLI

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

L'**aspiratore industriale M130 OIL P** è stato progettato per **aspirare** e separare **olio e truciolo metallico** dalle vasche, sulle tavole e sulle guide delle macchine utensili. L'**aspirazione** viene generata da due **motori** che lavorano in parallelo, garantendo un'ottima **velocità di aspirazione**. Il **contenitore** di quest'**aspirapolvere** è equipaggiato con un cestello metallico che permette di **separare** la parte **solida** da quella **liquida** e un filtro in nylon da 150 micron per una **filtrazione più efficace**. Il livellostato flottante elettrico ferma automaticamente l'aspirazione al raggiungimento della capienza massima del contenitore (130 lt di olio emulsionato aspirato). Una pompa immersa permette di aspirare e scaricare simultaneamente il liquido filtrato.

POTENZA
2,6 kW

CAPACITÀ
130 Lt

HIGHLIGHTS

UNITÁ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass. Ogni motore è gestito da un interruttore indipendente che consente all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori di aspirazione si trovano in un robusto involucro metallico, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI

Una pompa elettrica ad immersione è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.

UNITÀ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraversa un filtro in PPL con un efficienza di 150µ. Grazie a questo, è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo. Il filtro può essere lavato e reimpiegato facilmente. È anche disponibile un filtro usa e getta in TNT (Efficienza 100µ)

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP
Tempo di aspirazione	13030

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	565 x 770mm
Altezza	1.415mm
Peso	53Kg
Capacità liquidi	130
Capacità solidi	40
Filtro olio	incluso
Tipologia di scarico	Pompa di scarico
Tempo di scarico	130/50

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI

P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm

P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm