

SCHEDA TECNICA

COMBO ASPIRATOR CU PRE-SEPARATOR INTEGRAT

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER POLVERI TOSSICHE E PERICOLOSE

Aspiratorul industrial COMBO este soluția ideală pentru companiile care au nevoie de un sistem de aspirare puternic, eficient și sigur pentru manipularea prafului fin și toxic.

Echipat cu 3 motoare by-pass, aspiratorul COMBO garantează niveluri ridicate de aspirație chiar și în timpul ciclurilor de curățare prelungite. Acestă putere permite aspirarea rapidă și eficientă a unor cantități mari de material, optimizând timpul de lucru.

Materialul aspirat este colectat într-un pre-separator integrat cu sistemul Endless Bag. Acest sistem inovator permite manipularea ușoară și sigură a materialului aspirat, evitând orice contact cu operatorul sau cu mediul înconjurător.

Doar o cantitate mică de particule mai ușoare trec prin filtrul primar și sunt colectate într-un al doilea sac Endless Bag, situat sub unitatea de filtrare. Acest sistem dublu de filtrare asigură siguranță maximă la manipularea prafului fin și toxic.



POTENZA
3,9 kW




SUPERFICIE
24.000 cm²




CAPACITĂ
Endless Bag Lt

HIGHLIGHTS



UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.




UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



PRE-SEPARATOR CICLONIC

Materialul aspirat este colectat într-un pre-separator integrat cu sistemul Endless Bag. În acest fel, doar o cantitate mică de particule mai ușoare trece prin filtrul primar.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rol din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	By-pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Stelar
Classe EN 60335-2-69	M
Media	Polyester
Pulizia filtro	Manual

MACCHINA

Dimensioni	645 x 1.300mm
Altezza	1.500mm
Peso	99Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


HEPA 14
 Filtro assoluto (EN 1822)
 22.000 cm² superficie filtrante
 Classe H14 (EN 1822)
 Fibra di vetro



ANT M
 Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
 Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE
 Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



MTF
 Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


RC SCHUKO
 Controllo remoto da elettrotensile (MAX 2000 W)



GRD
 Messa a terra

ACCESSORI


P12350
STARTER KIT Ø 50MM
 Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm



P12350
STARTER KIT Ø 50MM
 Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm