

SCHEDA TECNICA

XFLOOR 3 H

ASPIRATEUR INDUSTRIEL CERTIFIÉ POUR LES POUSSIÈRES FINES DE TYPE H

Avec sa certification pour les poussières de type H selon la norme IEC60335-2-69:2021 ANNEXE AA, le XFLOOR 3 H représente une nouvelle norme de sécurité pour tous les travaux impliquant des poussières très fines ou des poussières nocives pour l'homme. L'efficacité de filtration extrêmement élevée, la puissance élevée et la collecte sûre des poussières garantissent une protection maximale des opérateurs lors des opérations de construction, de décapage, de traitement des sols ou des surfaces.

- Aspirateur de poussières fines certifié de type H
- Entrée tangentielle avec effet cyclonique
- Filtre à grande surface de classe M
- Système de collecte «Endless Bag» pour éviter tout contact avec la poussière





POTENZA
 3,9 kW

SUPERFICIE
 24.000 cm²

CAPACITÀ
 Endless Bag Lt

HIGHLIGHTS




UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par un seul interrupteur qui leur permet de démarrer de manière séquentielle, évitant ainsi les pics de courant. Les moteurs sont situés à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.




SYSTÈME DE NETTOYAGE DES FILTRES

Un agitateur manuel ergonomique permet de nettoyer le filtre facilement et rapidement, en éliminant la poussière et les débris de la surface du filtre.



UNITÉ DE COLLECTION

Le matériau est collecté à l'intérieur d'un sac en plastique robuste et réglable de 20 m de long. Une fois le sac rempli, il suffit de le fermer et de l'enlever, sans contact entre l'opérateur et le matériau.



UNITÉ DE FILTRATION

La filtration est assurée par deux filtres à efficacité progressive installés en série : un filtre primaire en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une surface filtrante élevée et un filtre secondaire absolu de classe H14.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	By-pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m ³ /h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Filtre étoile
Classe EN 60335-2-69	M
Media	Polyester
Pulizia filtro	Nettoyage manuel

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	920 x 565mm
Altezza	1.430mm
Peso	70Kg
Ciclone conico	Compris

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



PTFE

Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



TELAIO TELESCOPICO

Per ridurre l'ingombro e facilitare il trasporto



RC SCHUKO

Controllo remoto da elettro utensile (MAX 2000 W)