

SCHEDA TECNICA

XFLOOR 3 H


ASPIRATOR INDUSTRIAL CERTIFICAT PENTRU PRAF FIN DE TIP H

Cu certificarea sa pentru praf de tip H în conformitate cu IEC60335-2-69:2021 ANEXA AA, XFLOOR 3 H reprezintă un nou standard de siguranță pentru toate lucrările care implică praf foarte fin sau praf dăunător pentru om. Eficiența de filtrare extrem de ridicată, puterea mare și colectarea sigură a prafului asigură protecția maximă a operatorilor în timpul operațiunilor de construcție, decapare, tratare a podelelor sau a suprafețelor.

- Aspiratoare certificate de praf fin tip H
- Intrare tangențială cu efect ciclonic
- Filtru cu suprafață mare clasa M
- Colectare fără sfârșit a sacului pentru a evita contactul cu praful


**POTENȚA**
3,9 kW**SUPERFICIE**
24.000 cm²**CAPACITĂ**
Endless Bag Lt

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de un singur comutator care le permite să pornească secvențial, evitând vârfurile de curent. Motoarele sunt amplasate într-o carcasă robustă, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac robust din plastic cu rolă reglabilă, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, acesta este pur și simplu sigilat și îndepărtat, fără niciun contact între operator și material.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un agitator manual ergonomic permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de două filtre cu eficiență progresivă instalate în serie: un filtru primar din poliester cu stea din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată și un filtru secundar absolut din clasa H14.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	By-pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Stelar
Classe EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Pulizia filtro	Manual

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	920 x 565mm
Altezza	1.430mm
Peso	70Kg
Ciclone conico	Inclusiv

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



PTFE

Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



TELAIO TELESCOPICO

Per ridurre l'ingombro e facilitare il trasporto



RC SCHUKO

Controllo remoto da elettro utensile (MAX 2000 W)