

## SCHEDA TECNICA

# XFLOOR 3 PLUS H INDUSTRIESAUGER ZERTIFIZIERT FÜR FEINSTAUB TYP H

Mit der Zertifizierung für Staub des Typs H gemäß IEC60335-2-69:2021 ANNEX AA stellt der XFLOOR 3 PLUS H einen neuen Sicherheitsstandard für alle Arbeiten mit sehr feinem oder für den Menschen schädlichem Staub dar. Die extrem hohe Filtrationsleistung, die hohe Leistung und die sichere Staubabsaugung gewährleisten einen maximalen Schutz des Bedienpersonals bei Bau-, Abbeiz-, Boden- oder Oberflächenbehandlungsarbeiten.

- Zertifizierter Feinstaubabscheider Typ H
- Tangentialer Eintritt mit zyklonaler Wirkung
- Großflächenfilter der Klasse M
- Endlos-Beutelsammlung zur Vermeidung von Staubkontakt




**POTENZA**  
3,9 kW



**SUPERFICIE**  
45.000 cm<sup>2</sup>




**CAPACITÀ**  
Endless Bag Lt

**HIGHLIGHTS**

**ABSAUGEINHEIT**

Die Absaugung erfolgt über 3 Bypass-Motoren, die über einen einzigen Schalter gesteuert werden, der es ihnen ermöglicht, nacheinander zu starten, um Stromspitzen zu vermeiden. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse, das mit einem isolierenden Schwamm versehen ist, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.


**FILTERREINIGUNG**

Ein ergonomischer, manueller Filterrüttler ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung des Filters und entfernt Staub und Ablagerungen von der Filteroberfläche.


**SAMMELBEHÄLTER**

Das Material wird in einem robusten, 20 m langen, verstellbaren Kunststoff-Rollsack gesammelt. Sobald der Sack gefüllt ist, wird er einfach verschlossen und entfernt, ohne dass der Bediener mit dem Material in Kontakt kommt.


**FILTEREINHEIT**

Die Filtration wird durch zwei in Reihe geschaltete Filter mit progressivem Wirkungsgrad gewährleistet: ein primärer Polyester-Sternfilter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer hohen Filterfläche und ein absoluter Sekundärfilter der Klasse H14.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologia	By-pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50Hz
Potenza	5,2HP

**FILTRO PRIMARIO**

Tipologia	Sternfilter
Classe EN 60335-2-69	M
Media	Polyester
Pulizia filtro	Manuelle Reinigung

**MACCHINA**

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	980 x 565mm
Altezza	1.730mm
Peso	80Kg
Ciclone conico	Enthalten

**OPZIONI**



**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**



**MTF**

Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



**PTFE**

Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



**PTFE ANT**

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

**OPZIONI**

**ALTRE OPZIONI**

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**

Disponibile in versione 60Hz



**TELAIO TELESCOPICO**

Per ridurre l'ingombro e facilitare il trasporto



**RC SCHUKO**

Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)