

SCHEDA TECNICA

SEPARATORE FILTRANTE A TRAMOGGIA 800

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

Il separatore filtrante con contenitore diametro 800 mm permette di essere collegato ad una **unità aspirante** e **filtrare materiali solidi e polveri** con estrema semplicità ed in totale sicurezza. Il separatore è dotato di un **filtro di grande superficie** (180.000 cm²). Il **sistema filtrante** è composto di **filtri cartucce in poliestere alluminato**, certificate **classe M** (efficienza filtrazione 1 micron). Con il sistema a cartucce, è prevista la **pulizia in controcorrente d'aria alternata**, che permette di **pulire i filtri** in maniera molto efficace senza dover interrompere l'aspirazione. Lo **scarico** viene gestito a seconda delle necessità con diversi dispositivi disponibili per **scaricare automaticamente in big bags**, contenitori a cielo aperto o nastri di processo.



SUPERFICIE
180.000 cm²

DATI TECNICI

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartuccia
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	poliestere antistatico
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

MACCHINA

Bocca aspirante	800Ø mm
Diametro scarico	250

OPZIONI

 SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



SP

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante