

SCHEDA TECNICA

SWAN 150

ASPIRATORE INDUSTRIALE

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

L'aspiratore industriale SWAN 150 è la soluzione ideale per l'industria farmaceutica. Dotato di turbina a canale laterale ad alte prestazioni, si presenta un modello compatto e versatile, capace di lavorare in totale sicurezza anche con le polveri più difficili. Su quest'aspirapolvere della gamma food & pharma è previsto un filtro in Classe M di ampia superficie con sistema di pulizia manuale. Su richiesta è possibile installare un sistema di pulizia filtro in controcorrente d'aria alternata ad alta efficienza che permette di lavorare, 24 ore su 24 senza intervenire sulla macchina. In aggiunta è prevista l'installazione di un filtro H14 opzionale. L'aspiratore SWAN 150 è equipaggiato di un contenitore sganciabile e rimovibile con facilità. Sia il contenitore che la camera filtrante sono disponibili in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.



POTENZA
1,5 kW



SUPERFICIE
24.000 cm²



CAPACITÀ
50 Lt

DATI TECNICI

MOTORE

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Tipologia | turbina a canale laterale |
| Voltaggio | 400V |
| IP | 55 |
| Vuoto in continuo | 200mBar |
| Massima portata d'aria | 220m ³ /h |
| Valvola di sicurezza | incluso |
| Livello di rumorosità | 64dB(A) |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Potenza | 2HP |
| Classe di isolamento | F |

FILTRO PRIMARIO

| | |
|----------------------|-----------------|
| Tipologia | filtro stellare |
| Classe EN 60335-2-69 | Classe M |
| Media | poliestere |
| Pulizia filtro | pulizia manuale |

MACCHINA

| | |
|-----------------|-------------|
| Bocca aspirante | 80Ø mm |
| Dimensioni | 750 x 500mm |
| Altezza | 1.600mm |
| Peso | 84Kg |
| Ciclone conico | incluso |

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX
Contentore in acciaio INOX AISI 304



GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



TX
Contentore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P12348

DRY KIT Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348

DRY KIT Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm