SCHEDA TECNICA

# AS 220 ASPIRASFRIDI INDUSTRIALE

## ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

L' **aspiratore industriale AS 220** è un aspiratore progettato per la **raccolta di sfridi di produzione**. L' **aspiratore** della **gamma food & pharma** di **Depureco** è dotato di **turbina a canale laterale** posta sotto la **camera di raccolta**. L' **aspirazione**, che avviene dal basso, fa si che il **materiale aspirato** vengo indirizzato direttamente dentro un **sacco filtrante**, permettendo di recuperare anche **grandi quantità di materiale** leggero come per esempio sfridi di carta, plastica e imballaggi. Sul **coperchio superiore** di quest'**aspirapolvere** è predisposto un oblò che permette di ispezionare il **livello di materiale** presente dentro il **contenitore**.

**POTENZA**
2,2 kW

**CAPACITÀ**
120 Lt

## HIGHLIGHTS

### UNITÁ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.

### UNITÀ FILTRANTE

All'interno del contenitore è posizionato un filtro a sacco in poliestere per la raccolta del materiale. Il materiale passa attraverso la bocca aspirante e finisce all'interno del filtro, nel frattempo l'aria continua ad attraversare il tessuto del filtro senza interruzione. Questo sistema compatta il materiale sul fondo del sacco, consentendo così l'aspirazione di grandi quantità di materiale. Una griglia è posizionata alla base della camera a protezione della turbina.

### INGRESSO DEL MATERIALE

L'imbocco per il materiale, la cui angolazione facilita l'abbattimento del materiale verso il fondo del sacco, è posizionato sulla calotta superiore dell'aspiratore. Su richiesta sono disponibili bocchettoni di diversi diametri e c'è la possibilità di installarne un secondo.

### OBLÒ DI ISPEZIONE

Gli aspiratori della linea AS sono equipaggiati con un oblò di ispezione che consente il controllo della quantità di materiale presente all'interno del contenitore senza dover aprire la calotta superiore

## DATI TECNICI

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologia** | turbina a canale laterale |
| **Voltaggio** | 400V |
| **IP** | 55 |
| **Vuoto in continuo** | 210mBar |
| **Massima portata d'aria** | 320m3/h |
| **Valvola di sicurezza** | incluso |
| **Livello di rumorosità** | 64dB(A) |
| **Frequenza** | 50/60Hz |
| **Potenza** | 3HP |
| **Classe di isolamento** | F |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 50/70Ø mm |
| **Dimensioni** | 600 x 500mm |
| **Altezza** | 1.400mm |
| **Peso** | 70Kg |

## OPZIONI

## ALTRE OPZIONI

**TX**
Contenitore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304

**GRD**
Messa a terra