SCHEDA TECNICA

ASPIRATORE INDUSTRIALE BL 20 JC Z22 II3D

ASPIRATORI INDUSTRIALI CERTIFICATI ATEX

L'aspiratore industriale **BL 20 JC Z22**, è tra gli aspiratori **più compatti** della **linea Depureco.** L'**aspirazione** avviene grazie a un **motore Brushless** ad **alte prestazioni** che garantisce silenziosità e potenza. L'**aspiratore industriale BL 20 JC Z22** dispone di un filtro ad ampia superficie (35.000 cm2) certificato in **classe M,** con un'**efficienza di filtrazione** fino ad 1 micron. Su richiesta è possibile installare un **filtro assoluto H14** per poter aspirare anche le **polveri più sottili.** Su questo **aspirapolvere,** è presente un **sistema di pulizia filtro semi-automatico JetClean®** che permette di **pulire il filtro** senza dover fermare l'aspirazione. Il materiale viene raccolto in un **contenitore** in acciaio inox **AISI 304**, su ruote, con capacità di 20 Lt.

POTENZA
1,1 kW

SUPERFICIE
35.000 cm2

CAPACITÀ
20 Lt

HIGHLIGHTS

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è un potente motore Brushless, adatto al lavoro in continuo. Sulla testa dell'aspiratore sono installati due filtri: uno a protezione del motore e l'altro posizionato sull'uscita dell'aria. L'aria che fuoriesce è totalmente priva di carbonio.

UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un robusto filtro cartuccia in poliestere. La cartuccia è stata realizzata per mantenere un'ampia superficie filtrante (34.000 cm2) in uno spazio compatto. In questo modo l'aria può passare attraverso anche quando il filtro è sporco. Il filtro è certificato in classe M (BIA | EN 60335-2-69) e arresta le particelle fino a 1 micron, preservando i motori e l'operatore.

SISTEMA DI PULIZIA FILTRO JETCLEAN®

L'aspiratore è dotato di un nuovo sistema di pulizia filtro chiamato JetClean® progettato da Depureco. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspiratore, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro. È un modo rapido ed efficiente per mantenere pulito il filtro durante il lavoro, senza fermare l'aspirazione.

CONTENITORE

Il materiale viene raccolto all'interno di un robusto contenitore in acciaio inox AISI 304 per evitare ogni scintilla che potrebbe essere generata dalla carica elettrostatica. Grazie alle 4 robuste ruote pivottanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	brushless
Marcatura ATEX	II 3 D Ex htc IIIB T140°C Dc
Voltaggio	110/230V
Massimo vuoto	230mBar
Massima portata d'aria	220m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	1,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartuccia conica
Diametro	305mm
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	poliestere antistatico
Pulizia filtro	Jet Clean

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	516 x 545mm
Altezza	1.050mm
Peso	38Kg

OPZIONI — MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI — ALTRE OPZIONI

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI

P12374
ATEX STARTER KIT Ø 40MM
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 40 mm

P12374
ATEX STARTER KIT Ø 40MM
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 40 mm

P12374
ATEX STARTER KIT Ø 40MM
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 40 mm