SCHEDA TECNICA

ASPIRATORE INDUSTRIALE CICLONICO M 65/100 JET CLEAN®

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

L'**M65/100 Jet Clean®** è l'**aspiratore industriale** più **potente** della **serie monofase** presente nella **gamma di Depureco**. Grazie ai **3 motori By-Pass** è possibile raggiungere l'impressionante potenza di **3,9 kW**. L'aspiratore industriale M65/100 Jet Clean® lavora in tutte le condizioni: **polveri, trucioli,** L'M65/100 Jet Clean® è l'aspiratore industriale ciclonico più potente della serie monofase presente nella gamma di Depureco. Grazie ai 3 motori By-Pass è possibile raggiungere l'impressionante potenza di 3,9 kW. L'aspiratore industriale M65/100 Jet Clean® lavora in tutte le condizioni: polveri, trucioli, liquidi materiali difficili con tubi lunghi anche di diversi metri. Di serie quest'aspirapolvere è dotato con un filtro PTFE di 35.000 cm2 certificato Classe M dal BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) con efficienza di filtrazione di 1 µ. Il sistema di pulizia filtro JetClean® permette di pulire il filtro utilizzando il differenziale di pressione tra l'interno e l'esterno dell'aspiratore. L'ingresso tangenziale e la camicia di protezione della cartuccia filtrante permettono di sfruttare l'effetto ciclonico della polvere per rallentarla e farla cadere all'interno del contenitore, proteggendo il filtro. L'aspirapolvere ciclonico M65/100 Jet Clean® è dotato di un pratico contenitore a sgancio su ruote che permette di raccogliere il materiale aspirato e smaltirlo con praticità. Il contenitore può essere da 65 lt oppure da 100 lt; in entrambi i casi è dotato di supporto esterno rinforzato per le 4 ruote pivotanti al fine di poterlo maneggiare in sicurezza anche quando all'interno sono presenti diversi kg di materiale. Su richiesta è disponibile un kit che permette la movimentazione del contenitore con il muletto e conseguentemente il suo scarico a bascula. Nel caso in cui si voglia usare un insaccamento diretto è disponibile la versione M 100 Jet Clean® LP.

POTENZA
3,9 kW

SUPERFICIE
35.000 cm2

CAPACITÀ
65/100 Lt

HIGHLIGHTS

UNITÁ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass. Ogni motore è gestito da un interruttore indipendente che consente all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano in un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.

UNITÁ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un robusto filtro a cartuccia in poliestere. La cartuccia è stata realizzata per mantenere un'ampia superficie filtrante (35.000 cm2) in uno spazio compatto. In questo modo l'aria può passare anche quando il filtro è sporco. Il filtro è certificato in classe M (BIA | EN 60335-2-69) e arresta le particelle fino a 1 micron, preservando i motori e l'operatore.

CONTENITORE A SGANCIO

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia in metallo che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivottanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto. Ogni ruota è rinforzata per garantire la massima stabilità durante il movimento.

SISTEMA DI PULIZIA FILTRO JET CLEAN®

L'aspiratore è dotato di un nuovo sistema di pulizia filtro chiamato Jet Clean® progettato da Depureco. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspirapolvere, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro. È un modo rapido ed efficace per mantenere pulito il filtro durante il lavoro, senza fermare l'aspirazione.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Cartuccia
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	660 x 800mm
Altezza	1.3001.515mm
Peso	80Kg

OPZIONI | MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI | ALTRE OPZIONI

100 LT
Contenitore 100 lt.



AB
Cassetta porta accessori

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

GRD
Messa a terra



KDP
KIT differenziale di pressione per insaccamento

LP
Sistema insaccamento Longopac



SD
Ghigliottina

RC SCHUKO
Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI

P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm

P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm

P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm