SCHEDA TECNICA

ASPIRATORE INDUSTRIALE M 100 OIL

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

L'**aspiratore industriale M 100 OIL** è stato progettato per **aspirare** e separare **olio e truciolo metallico** dalle vasche, sulle tavole e sulle guide delle macchine utensili. L'**aspirazione** viene generata da **tre motori** che lavorano in parallelo, garantendo un'ottima **velocità di aspirazione**. Il **contenitore** di quest'**aspirapolvere** è equipaggiato con un cestello metallico che permette di **separare** la parte **solida** da quella **liquida** e un filtro in nylon da 150 micron per una **filtrazione più efficace**. Il livello stato flottante ferma automaticamente l'aspirazione al raggiungimento della capienza massima del contenitore (100 lt di olio emulsionato aspirato). All'esterno del contenitore è presente un **indicatore di livello** che indica la **quantità di liquido presente** all'interno della macchina. Lo scarico avviene per gravità, grazie ad una **valvola** a sfera manuale da 1" posizionata sul fondo del **contenitore.** L'**aspiratore industriale M 100 OIL** viene montato su ruote, con la possibilità di essere inforcato con il muletto, il **contenitore** permette all'operatore di **svuotare** facilmente **il materiale aspirato,** in questo modo è possibile **scaricare il liquido** anche dentro un contenitore di raccolta o di decantazione.

POTENZA
3,9 kW

CAPACITÀ
100 Lt

HIGHLIGHTS

UNITÁ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass. Ogni motore è gestito da un interruttore indipendente che consente all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori di aspirazione si trovano in un robusto involucro metallico, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.

UNITÀ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraversa un filtro in PPL con un efficienza di 150µ. Grazie a questo, è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo. Il filtro può essere lavato e reimpiegato facilmente. È anche disponibile un filtro usa e getta in TNT (Efficienza 100µ)

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP
Tempo di aspirazione	100/26

FILTRO PRIMARIO

Media	nylon

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	700 x 450mm
Altezza	1.400mm
Peso	90Kg
Capacità liquidi	100
Capacità solidi	50
Filtro olio	incluso
Efficienza filtrazione	150
Tipologia di scarico	per gravità

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI

P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm

P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm