SCHEDA TECNICA

BULL 24 ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE A BATTERIA

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

Il **Bull 24** è un aspiratore industriale della **gamma monofase** che non necessita di alimentazione esterna. Infatti grazie ai **motori 24V** installati è possibile lavorare in **totale autonomia** senza nessun cavo di alimentazione. L' **aspirapolvere industriale Bull 24** lavora in tutte le condizioni e con diverse tipologie di materiali come **polveri, trucioli, liquidi** anche con tubi lunghi diversi metri. Il materiale entra **tangenzialmente** dal **bocchettone di ingresso** ed incontra un **ciclone ad alta efficienza** che abbatte il prodotto facendolo finire nel **contenitore di raccolta**. Questo sistema permette di salvaguardare il filtro aumentandone sensibilmente la durata. Quest'**aspiratore industriale** è equipaggiato con un filtro a tasche in poliestere di 24.000 cm2 certificato **Classe M dal BIA** (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) con un'**efficienza di filtrazione** di 1 µ. Il filtro può essere personalizzato a seconda della specifica applicazione. L'aspiratore industriale Bull 24 di **Depureco** viene fornito con **filtri antistatici** per evitare le cariche elettrostatiche, in **NOMEX** per resistere alle alte temperature (fino 250°C), **Teflonati** per lavorare con materiali bagnati e con trattamento in nanotecnologia **PTFE** per lavorare con le **polveri più difficili**. Quest'aspiratore è dotato di un **sistema di pulizia del filtro manuale** che grazie ad una pratica leva presente sulla parte superiore dell'aspiratore è possibile **scuotere il filtro** con facilità ed efficacia. In quest'**aspirapolvere** è presente un pratico e robusto **contenitore**, dotato di sistema di sgancio, che permette di raccogliere il **materiale aspirato** e smaltirlo con praticità. Il contenitore può essere da 65 lt oppure da 100 lt di capacità. Per facilitare la movimentazione del contenitore sono presenti 4 ruote pivotanti montate su supporti rinforzati al fine di agevolarsene la movimentazione anche quando all'interno sono presenti diversi kg di materiale. Su richiesta è disponibile un kit che permette la movimentazione e scarico del contenitore con il muletto.

POTENZA
1,5 kW

SUPERFICIE
24.000 cm2

CAPACITÀ
65/100 Lt

HIGHLIGHTS

UNITA' ASPIRANTE

tre resistenti motori by-pass che compongono l'unità aspirante sono alimentati da una batteria (non fornita da Depureco) da 24V e ≥ 85 A. Ogni motore è gestito da un interruttore indipendente che permette all'operatore di controllare le prestazioni della macchina. I motori sono posizionati in una resistente scatola di metallo con una spugna isolante per mantenere basso il livello di rumorosità.

UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro in poliestere. La struttura a stella permette il passaggio dell'aria anche quando il filtro è sporco. Il tessuto del filtro è in Classe M (BIA | EN 60335-2-69). Ciò significa che tutte le particelle fino a 1 micron vengono fermate dal filtro così da proteggere i motori e l'operatore vicino all'aspiratore.

INGRESSO DEL MATERIALE

Il bocchettone d'ingresso tangenziale è progettato per facilitare l'abbattimento del materiale aspirato nel contenitore. Un robusto ciclone metallico saldato dentro la camera di filtrazione Permette di ridurre sensibilmente la velocità di ingresso del materiale facendolo cadere all'interno del contenitore. In questo modo si protegge il filtro minimizzando il rischio di intasamento

CONTENITORE

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia in metallo che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivottanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto. Ogni ruota è rinforzata per garantire la massima stabilità durante il movimento.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	24V
Massimo vuoto	240mBar
Massima portata d'aria	350m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Potenza	2HP
Batterie consigliate	2
Ampere	≥ 85
Dimensioni cassetto	604 x 356H245

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro stellare
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	poliestere
Pulizia filtro	pulizia manuale

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	650 x 850mm
Altezza	1.400mm
Peso	75Kg
Ciclone conico	incluso
Efficienza filtrazione	≥ 1ron

OPZIONI — MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)

NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius

PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)

PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI — ALTRE OPZIONI

100 LT
Contenitore 100 lt.

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

GRD
Messa a terra

ACCESSORI

P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm

P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm

P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm