

SCHEDA TECNICA

ASPIRATORE INDUSTRIALE RAM OIL T500

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

L'aspiratore industriale RAM OIL T500 è la **macchina perfetta** per aspirare, separare e riutilizzare o smaltire l'**olio misto ai trucioli metallici** dalle vasche CNC. L'**aspirazione** viene generata da una **turbina a canale laterale**, che garantisce un'ottima **velocità di aspirazione**. La **tramoggia** per la **raccolta dei trucioli** è equipaggiata con **cestello metallico** per la **separazione** della parte **solida** da quella **liquida** e filtro da 150 micron per una **filtrazione più efficace** sui particolari metallici. Il sistema di ribaltamento e scarico della tramoggia, permette di **scaricare il residuo filtrato** direttamente dalla macchina, senza la necessità e il rischio di sollevare manualmente il **contenitore**. Sull'aspiratore sono installati due **indicatori di livello** elettrici che interrompono il flusso di aspirazione al raggiungimento della capienza massima. Grazie a una **pompa installata esternamente** è possibile svuotare interamente il contenitore dai liquidi aspirati senza lasciare residui e senza nessun ingombro interno, per poter sfruttare l'intera capacità della macchina. L'aspiratore è dotato di un comodo **cestello porta accessori** e di due pratici **ganci di supporto per i tubi**.

**POTENZA**
4,3 kW**CAPACITÀ**
500 Lt

HIGHLIGHTS



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.



UNITÀ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraversa un filtro in PPL con un'efficienza di 150µ. Grazie a questo, è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo. Il filtro può essere lavato e reimpiegato facilmente. È anche disponibile un filtro usa e getta in TNT (efficienza 100µ).



TRAMOGGIA

Sopra il capiente contenitore dell'aspiratore è installata una tramoggia ribaltabile. Al suo interno è inserita una griglia, completa di filtro in PPL, che funge da setaccio, separando eventuali residui solidi presenti al suo interno dal liquido in ingresso.



SISTEMA DI SCARICO

Per lo svuotamento del serbatoio l'aspiratore è equipaggiato con una pompa installata esternamente, che permette di sfruttare appieno l'intera capacità del contenitore e garantisce uno svuotamento completo del contenitore, senza lasciare residui.



BOCCHETTONE PIVOTTANTE

Garantisce la possibilità di effettuare facilmente ogni movimento. Per muoversi liberamente senza la necessità di spostare l'aspiratore.



DUE GANCI DI SUPPORTO PER I TUBI

Per garantire ordine e praticità.



CESTELLO PORTA ACCESSORI

Per riporre in modo ordinato gli accessori e averli sempre a portata di mano.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	turbina a canale laterale
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	360mBar
Massima portata d'aria	320m ³ /h
Valvola di sicurezza	incluso
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,8HP
Classe di isolamento	F
Tempo di aspirazione	500/120

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	600 x 1.510mm
Altezza	1.780mm
Peso	320Kg
Capacità liquidi	500
Capacità solidi	70
Tempo di scarico	500/120