

## SCHEDA TECNICA

# ASPIRATORE INDUSTRIALE CLEAN AIR 2000

## ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

L'aspiratore industriale CLEAN AIR 2000 è stato concepito per **purificare l'aria** negli ambienti di lavoro e **recuperare l'olio**, consentendone il riciclo. Le applicazioni possono essere: torni per **applicazioni multiple**, macchine filettatrici, dentatrici, rettificatrici, stampatrici a freddo, nebulizzatori d'olio vegetale e anche rotative tipografiche (nebbie di inchiostri). L'**olio filtrato** si raccoglie nella parte inferiore del **separatore** e fuoriesce quindi dall'apposita **bocca di scarico**. L'**aspiratore industriale CLEAN AIR 2000** di Depureco si presenta estremamente **compatto** e con dimensioni ridottissime, grazie all'installazione interna dell'**elettroventilatore**. Ciò consente una **facile adattabilità** a qualsiasi **macchina utensile**. La **filtrazione** è garantita da una **speciale cartuccia ad elevatissima superficie filtrante** (certificata IFA-BGIA, **classificazione "M"**, rendimento 98%, direttiva DIN 60335-2) rivestita da un inedito materassino coalescente rigenerabile. L'insieme dei due componenti è in grado di **catturare le restanti micro-nebbie**, garantendo intervalli di manutenzione molto prolungati e quindi una minore sostituzione dei filtri. Il **doppio sistema di scarico** del lubro-refrigerante ricondensato garantisce un **drenaggio perfetto** ed efficace in qualsiasi **situazione applicativa**.



**POTENZA**  
0,75 kW



**SUPERFICIE**  
120.000 cm<sup>2</sup>


**HIGHLIGHTS**

**GIRANTE A PALE ROVESCE**

Una girante a pale rovesce, specificatamente progettata per generare un potente effetto coalescente ed evitare lungo tutta la vita del prodotto qualsiasi fenomeno di sbilanciamento e conseguente vibrazione, ha lo scopo di convogliare in modo silenzioso il flusso d'aria all'interno dell'aspiratore.


**CARTUCCIA FILTRANTE IN CELLULOSA**

Dopo il pre-filtro a labirinto, si trova una speciale cartuccia ad elevatissima superficie filtrante (certificata IFA-BGIA, classificazione M, rendimento 98%, direttiva DIN EN 60335-2) rivestita da un materassino coalescente rigenerabile per lavaggio. L'insieme dei due componenti è in grado di catturare le restanti micro-nebbie, che possono accumularsi in grande quantità all'interno della cartuccia, garantendo intervalli di manutenzione molto prolungati e quindi minore sostituzione dei filtri.


**PRE-FILTRO A LABIRINTO**

Dopo esser passato dalla girante a pale rovesce, il fluido passa attraverso un efficace prefiltro a labirinto, la cui particolare inclinazione aumenta di circa il 20% la superficie di impatto con la corrente d'aria e il conseguente rendimento. A questo livello sono già state eliminate le nebbie grossolane.


**SCARICO**

Il doppio sistema di scarico del lubro-refrigerante ricondensato garantisce un drenaggio perfetto ed efficace in qualsiasi situazione applicativa

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologia	ventilatore
Voltaggio	400V
Massima portata d'aria	2.000m <sup>3</sup> /h
Livello di rumorosità	68dB(A)
Frequenza	50/60Hz

**FILTRO PRIMARIO**

Tipologia	cartuccia
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	cellulosa

**MACCHINA**

Bocca aspirante	200Ø mm
Dimensioni	720 x 720mm
Altezza	620mm
Peso	54Kg

**OPZIONI**

**SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI**



**POST H**  
Post-Cartuccia



**PRE H**  
Pre-Cartuccia