SCHEDA TECNICA

HF 25 Z22 II3D ASPIRATORE CENTRALIZZATO

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

L'**aspiratore industriale HF 25 ATEX Z22** è un **modello** progettato per avere il **massimo delle prestazioni** su applicazioni fisse come **impianti centralizzati** anche di grande dimensioni. L'**unità aspirante** è montata su un **robusto telaio in acciaio verniciato a polvere**. La **turbina certificata ATEX,** molto potente, è installata nella parte posteriore dell'aspiratore protetta da una cover in lamiera che **riduce anche il livello di rumorosità**. La **camera cilindrica** anteriore ospita un **sistema d filtraggio** di grande superficie con **sistema di pulizia filtri automatico**. Nello specifico sono presenti **4 cartucce** indipendenti in **poliestere antistatico in categoria M**, capaci di trattenere polveri fino a 1 micron di granulometria. Un **sistema totalmente automatico** permette di mantenere i **filtri sempre puliti** grazie ad un getto d'aria compressa a 6 bar che entrando dentro la cartuccia fa si che la **polvere si stacchi cadendo verso il cono di raccolta**. A seconda delle necessità operative è possibile installare diversi **sitemi di scarico pneumatici in automatico** per massimizzare la produttività e agevolare lo **scarico in Big-bag.**

POTENZA
18,5 kW

SUPERFICIE
120.000 cm2

DATI TECNICI

MOTORE

Marcatura ATEX	II 3 D Ex htc IIIB
Massimo vuoto	310mBar
Vuoto in continuo	270mBar
Massima portata d'aria	1.380m3/h
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	25HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartuccia
Media	poliestere antistatico
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED