SCHEDA TECNICA

HF 20 Z22 II3D ASPIRATORE CENTRALIZZATO

L'**aspiratore industriale HF 20 ATEX Z22** è un **modello** progettato per avere il **massimo delle prestazioni** su applicazioni fisse come **impianti centralizzati** anche di grande dimensioni. L'**unità aspirante** è montata su un **robusto telaio in acciaio verniciato a polvere**. La **turbina certificata ATEX,** molto potente, è installata nella parte posteriore dell'aspiratore protetta da una cover in lamiera che **riduce anche il livello di rumorosità**. La **camera cilindrica** anteriore ospita un **sistema d filtraggio** di grande superficie con **sistema di pulizia filtri automatico**. Nello specifico sono presenti **4 cartucce** indipendenti in **poliestere antistatico in categoria M**, capaci di trattenere polveri fino a 1 micron di granulometria. Un **sistema totalmente automatic**o permette di mantenere i **filtri sempre puliti** grazie ad un getto d'aria compressa a 6 bar che entrando dentro la cartuccia fa si che la **polvere si stacchi cadendo verso il cono di raccolta**. A seconda delle necessità operative è possibile installare diversi **sitemi di scarico pneumatici in automatico** per massimizzare la produttività e agevolare lo **scarico in Big-bag.**

POTENZA
15 kW

SUPERFICIE
120.000 cm2

DATI TECNICI

MOTORE

Marcatura ATEX	II 3 D Ex htc IIIB T140°C Dc
Voltaggio	400V
Massimo vuoto	420mBar
Vuoto in continuo	350mBar
Massima portata d'aria	1.120m3/h
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	20HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartuccia
Media	poliestere antistatico
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)

ACCESSORI

P12397
DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø250MM ATEX
Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 250 mm certificato ATEX II3D Z22. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.

P12397
DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø250MM ATEX
Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 250 mm certificato ATEX II3D Z22. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.