

SCHEDA TECNICA

CLEAN OIL M

ASPIRATORE INDUSTRIALE

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

L'aspiratore industriale **CLEAN OIL M** è stato progettato per **aspirare e separare olio e truciolo metallico** dalle vasche, sulle tavole e sulle guide delle macchine utensili. L'**aspirazione** viene generata da una **turbina a canale laterale**, garantendo un'ottima velocità di aspirazione e di potenza. L'**aspiratore industriale CLEAN OIL M** può lavorare in continuo e grazie alle dimensioni compatte agevola l'operatore nell'operazione di aspirazione anche negli spazi più ristretti. Il **contenitore** di quest'**aspirapolvere** è equipaggiato con un **cestello metallico** che permette di **separare** la parte **solida** da quella **liquida** e un filtro i nylon da 150 micron per una **filtrazione più efficace**. Il livello stato flottante ferma automaticamente l'**aspirazione professionale** al raggiungimento della capienza massima del **contenitore** (100 lt di olio emulsionato aspirato.) All'esterno del **contenitore** è presente un **indicatore di livello** che indica la **quantità di liquido presente** all'interno della macchina. Lo **scarico** avviene grazie al sistema "reverse flow", l'inversione di flusso permette di re-integrare tutto il lubro-refrigerante aspirato e filtrato nuovamente in macchina.


**POTENZA**
2,2 kW**CAPACITÀ**
100 Lt

HIGHLIGHTS



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.



SISTEMA DI SCARICO

Una pratica leva, posizionata nella parte posteriore dell'aspiratore consente il rapido passaggio dalla fase di aspirazione a quella di svuotamento del contenitore. Il sistema di inversione di flusso utilizza l'aria di scarico dalla turbina garantendo l'efficienza e la rapidità dell'operazione.



INGRESSO DEL MATERIALE

Il bocchettone d'ingresso tangenziale, saldato ad un robusto ciclone metallico, è progettato per far confluire il materiale verso il contenitore di raccolta dove si trova il galleggiante il quale, al riempimento del contenitore, andrà ad interrompere il flusso in ingresso chiudendo il ciclone, bloccando di conseguenza l'aspirazione.



UNITÀ FILTRANTE

Il liquido raccolto attraverso un filtro in PPL con un'efficienza di 150µ. Grazie a questo, è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo. Il filtro può essere lavato e reimpiegato facilmente. È anche disponibile un filtro usa e getta in TNT (Efficienza 100µ).

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	turbina a canale laterale
Voltaggio	230V
IP	55
Vuoto in continuo	180mBar
Massima portata d'aria	350m3/h
Valvola di sicurezza	incluso
Livello di rumorosità	74dB(A)
Classe di isolamento	F

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	840 x 710mm
Altezza	1.620mm
Peso	103Kg
Capacità liquidi	100
Capacità solidi	50
Filtro olio	incluso
Tipologia di scarico	inversione di flusso
Tempo di scarico	100/92

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12352

KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



P12352

KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm