

SCHEDA TECNICA

AF 55 ASPIRATORE INDUSTRIALE

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

DV-AIR Flow è l'unità filtro ad alta portata d'aria per eccellenza utile per impianti centralizzati, per polveri, anche molto fini. Con DV-AIR è possibile operare in più punti del processo produttivo **contemporaneamente**, con diversi **punti di captazione**. All'interno del filtro sono presenti **4 cartucce filtranti** ad ampia superficie in **poliestere antistatico** (340.000 cm²), certificate in **classe M** con un'efficienza di filtrazione pari ad 1 micron, per aspirare **polveri caricate elettrostaticamente** in totale sicurezza. Le quattro cartucce possono essere rivestite con una **calza di protezione**, così da **proteggere i filtri** durante l'aspirazione di **parti solide e o granulari**. Una finestra laterale permette di fare **manutenzione sui filtri** con estrema semplicità. L'unità DV AIR può essere equipaggiata con diversi sistemi di scarico pneumatici in automatico per massimizzare la **produttività** e agevolare lo scarico in **Big-bag**


POTENZA
 5,5 kW

SUPERFICIE
 340.000 cm²

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	ventilatore
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	2.700m ³ /h
Livello di rumorosità	75dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	7,5HP
Classe di isolamento	F
Depressione statica disponibile	480

FILTRO PRIMARIO


Tipologia	SP
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	poliestere antistatico
Pulizia filtro	contro corrente d'aria
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

MACCHINA

Bocca aspirante	200Ø mm
Dimensioni	1.402 x 1.130mm
Altezza	3.15mm
Ciclone conico	incluso
Depressione max disponibile	517

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



SCARICO CON VALVOLA ROTATIVA
Valvola stellare di scarico in continuo

ACCESSORI



P10166
SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO
Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21



P10166
SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO
Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21