SCHEDA TECNICA

ASPIRATORE INDUSTRIALE XM 35 FLOOR PREPARATION LP

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

L'**aspiratore industriale XM 35 Floor Preparation** della **linea Depureco** è stato progettato per l'**estrazione delle polveri di levigatura dei pavimenti**. L'**aspiratore** può essere collegato alla macchina levigatrice per **aspirare direttamente le polveri** generate garantendo la **salubrità dell'aria e la salute dell'operatore**. All'interno della **camera aspirante** si trova un filtro a **cartuccia conica** ad ampia superficie filtrante (35.000 cm2), circondata da un cilindro metallico, ottimo per **fermare le polveri di cemento proteggendo filtro**. Questa **unità** è dotata di speciali ruote maggiorate in gomma per offrire una **facilità di movimento senza pari**. La facilità di movimento viene accentuata anche dal pratico **sistema telescopico** che consente di compattare la macchina, riducendo le sue dimensioni, per **facilitarne il trasporto.** L'**aspirapolvere** ha la possibilità di essere equipaggiato con un **contenitore in acciaio verniciato** da 45 Lt o da un pratico **sistema Longopac** con sacco senza fine.

POTENZA
2.6 kW

SUPERFICIE
35.000 cm2

CAPACITÀ
Longopac Lt

HIGHLIGHTS

UNITÁ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass. Ogni motore è gestito da un interruttore indipendente che consente all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.

UNITÁ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un robusto filtro cartuccia in poliestere. La cartuccia è stata realizzata per mantenere un'ampia superficie filtrante (35.000 cm2) in uno spazio compatto. In questo modo l'aria può passare attraverso anche quando il filtro è sporco. Il filtro è certificate in classe M (BIA | EN 60335-2-69) e arresta le particelle fino a 1 micron, preservando i motori e l'operatore.

SISTEMA DI PULIZIA VIBRO

Un sistema di pulizia della cartuccia filtrante tramite vibrazione che permette di mantenere la massima efficienza aspirante anche dopo utilizzi prolungati, senza bisogno di intervento da parte dell'operatore.

LONGOPAC®

Il materiale viene raccolto all'interno di un robusto sacco di plastica chiamato Longopac® lungo 20 mt.
Il sacco viene arrotolato al di sotto della camera ed è adattabile ad ogni esigenza. L'operatore, una volta riempitosi il sacco, può chiuderlo al di sopra del materiale aspirato caduto automaticamente al suo interno, sigillarlo, tagliare il segmento di sacco con i detriti e disfarsene in totale sicurezza, senza che vi sia contatto tra operatore e materiale.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	BY-PASS
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3.5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartuccia
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	poliestere antistatico
Pulizia filtro	Vibrazione
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES AL

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	585 x 545mm
Altezza	1.395mm
Peso	45Kg

OPZIONI — MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 13
Filtro assoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante
Classe H13 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI — ALTRE OPZIONI

AB
Cassetta porta accessori

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

GRD
Messa a terra

ACCESSORI

P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm

P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm

P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm