SCHEDA TECNICA

ASPIRADOR INDUSTRIAL AC 100

ASPIRATORI INDUSTRIALI AD ARIA COMPRESSA

El **AC 100** es el **aspirador industrial** más **potente** de la **serie AIR** presente en la **gama Depureco**. Gracias al tubo de venturi caracterizado por **elevadas prestaciones**, se puede alcanzar la impresionante depresión de **500 mBares**. El **aspirador industrial AC 100** trabaja en todas las condiciones: **polvos, sólidos, virutas, líquidos, materiales difíciles** con tubos largos, incluso de varios metros. Este **aspirador** dispone de un filtro de mangas de poliéster de 24.000 cm2 certificado **Clase M por el BIA** (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) con una **eficiencia de filtración** de 1 µ. El filtro puede personalizarse según la aplicación específica. En este **modelo de aspiradores,** están disponibles **filtros antiestáticos** para evitar las cargas electrostáticas, de **NOMEX** para resistir temperaturas elevadas (hasta 250°C), con **Teflón** para trabajar con materiales mojados y con tratamiento de nanotecnología **PTFE** para trabajar con el **polvo más difícil**. El **aspirador AC 100** dispone de un **sistema manual de limpieza del filtro** , que, gracias a una práctica palanca situada en el lado del aspirador, permite **sacudir el filtro** con facilidad y eficacia. Un práctico **contenedor** con desenganche y con ruedas permite recoger el **material aspirado** y eliminarlo con facilidad. El **contenedor** puede ser de 65 lt o de 100 lt; en ambos casos, dispone de un soporte externo reforzado para las 4 ruedas pivotantes a fin de poderlo **manejar con seguridad** incluso cuando dentro hay varios kg de material. Bajo pedido, está disponible un kit que permite el desplazamiento del contenedor con la carretilla elevadora y, consiguientemente, el volcado del material recogido.



SUPERFICIE
24.000 cm2

CAPACITÀ
100 Lt

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	tubo de Venturi
Massimo vuoto	500mBar
Massima portata d'aria	480m3/h
Livello di rumorosità	70dB(A)
Pressione richiesta	6 - 8
Aria richiesta	1.233

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster
Pulizia filtro	sacudidor manual

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	660 x 800mm
Altezza	1.200mm
Peso	62Kg

OPZIONI — MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



BFL
Filtro classe M 38.000 cm²



MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)




PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI — ALTRE OPZIONI



AB
Cassetta porta accessori



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra



LP
Sistema insaccamento Longopac

ACCESSORI



P00278
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/50MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/50 mm



P00278
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/50MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/50 mm



P00278
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/50MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/50 mm



P00278
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/50MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/50 mm