SCHEDA TECNICA

ASPIRADOR INDUSTRIAL SWAN 150

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

El **aspirador industrial SWAN 150** es la **solución ideal** para la **industria farmacéutica**. Equipado con una **turbina de canal lateral** de elevadas prestaciones, se presenta como un **modelo compacto y versátil**, capaz de trabajar con **total seguridad** incluso con el **polvo más difícil**. Para este **aspirador industrial** de la **gama food & pharma** está previsto un **filtro de Clase M** de gran superficie con **sistema de limpieza manual**. Bajo pedido, se puede instalar un **sistema de limpieza del filtro en contracorriente de aire alternado** de alta eficiencia que permite trabajar, **las 24 horas del día** sin intervenir en la máquina. Además, se ha previsto la instalación de un **filtro H14** opcional. El **aspirador SWAN 150** está equipado de un **contenedor** el cual se puede desenganchar y desmontar con facilidad. Tanto el **contenedor** como **la cámara filtrante** están disponibles en **acero inoxidable AISI 304** o **AISI 316**.

POTENZA
1,5 kW

SUPERFICIE
24.000 cm2

CAPACITÀ
50 Lt

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	turbina a canal lateral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	200mBar
Massima portata d'aria	220m3/h
Valvola di sicurezza	incluido
Livello di rumorosità	64dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	2HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster
Pulizia filtro	sacudidor manual

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	750 x 500mm
Altezza	1.600mm
Peso	84Kg
Ciclone conico	incluso

OPZIONI — MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)

NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius

PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)

PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI — SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI

SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI — ALTRE OPZIONI

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

TX
Contenitore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304

GRD
Messa a terra

ACCESSORI

P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm

P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm