

SCHEDA TECNICA

SWAN 220 ASPIRADOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

El aspirador industrial SWAN 220 es la **solución ideal** para la industria farmacéutica. Equipado con una **turbina de canal lateral** de elevadas prestaciones, se presenta como un **modelo compacto y versátil**, capaz de trabajar con **total seguridad** incluso con el **polvo más difícil**. Para este aspirador industrial de la **gama food & pharma** está previsto un **filtro de Clase M** de gran superficie con **sistema de limpieza manual**. Bajo pedido, se puede instalar un **sistema de limpieza del filtro en contracorriente de aire alternado** de alta eficiencia que permite trabajar, **las 24 horas del día** sin intervenir en la máquina. Además, se ha previsto la instalación de un **filtro H14** opcional. El **aspirador SWAN 220** está equipado de un **contenedor** el cual se puede desenganchar y desmontar con facilidad. Tanto el **contenedor** como la **cámara filtrante** están disponibles en **acero inoxidable AISI 304 o AISI 316**.



POTENZA
2,2 kW



SUPERFICIE
24.000 cm²



CAPACITÀ
50 Lt

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	turbina a canal lateral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	210mBar
Massima portata d'aria	320m ³ /h
Valvola di sicurezza	incluso
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster
Pulizia filtro	sacudidor manual

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	750 x 500mm
Altezza	1.600mm
Peso	90Kg
Ciclone conico	incluso

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI


SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


BX
Contentore in acciaio INOX AISI 304



GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



TX
Contentore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P12348

DRY KIT Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348

DRY KIT Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm