

SCHEDA TECNICA

DF 22 ASPIRADOR
INDUSTRIAL

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

El DF22 es un **aspirador industrial** con ruedas y **ventilador trifásico** que permite **aspirar polvo en suspensión** o que puede ser conectado a una tronzadora para **aluminio y PVC**. El aspirador industrial DF22 de la **gama extractores portátiles** de Depureco dispone de una **óptima superficie filtrante** con una **eficiencia de filtración de Clase M (1 micrón)**. Este aspirador dispone de un **sistema de limpieza del filtro manual** de serie muy eficaz. Gracias a una palanca situada en el exterior de la cámara filtrante, el operador puede **sacudir el filtro** y hacer depositar directamente el polvo en el **contenedor de recogida**. Bajo pedido, se puede instalar un sistema de **sacudida del filtro automático** con pistón, o bien un sistema de limpieza del filtro en **contracorriente de aire**.

**POTENZA**
2,2 kW**SUPERFICIE**
24.000 cm²**CAPACITÀ**
65/100 Lt

DATI TECNICI**MOTORE**

Tipologia	ventilador
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	800 1.00001.400m ³ /h
Livello di rumorosità	73dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3HP
Classe di isolamento	F
Massimo vuoto	350 350 350mm/H ₂ O
Depressione statica disponibile	340 320280

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster
Pulizia filtro	sacudidor manual

MACCHINA

Bocca aspirante	100 120150Ø mm
Dimensioni	660 x 800mm
Altezza	1.630mm
Ciclone conico	incluso

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


ACB
Filtro carboni attivi



ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



BFL
Filtro classe M 38.000 cm²



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI


PSC
Scuotifiltro Pneumatico



SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 Cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


100 LT
Contenitore 100 Lt.



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI**P10095****FASCETTA METALLICA Ø 100MM**

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm

**P10095****FASCETTA METALLICA Ø 100MM**

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm

**P10095****FASCETTA METALLICA Ø 100MM**

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm

**P10095****FASCETTA METALLICA Ø 100MM**

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm

**P12300/120****FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm

**P12300/120****FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm

**P12300/120****FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm

**P12300/120****FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm

**P12335/100****RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM**

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF

**P12335/100****RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM**

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF

**P12335/100****RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM**

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF