

SCHEDA TECNICA

AS 550

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

L' aspirateur industriel AS 550 est un aspirateur conçu pour la collecte de grandes quantités de copeaux de production. L'aspirateur de la gamme food & pharma de Depureco est équipé d'une **turbine à canal latéral** placée sous la **chambre de collecte** de **215 lt**. aspiration, qui s'effectue par le bas, signifie que le matériel aspiré est directement dirigé dans un sac filtrant, permettant également de récupérer de grandes quantités de matériel léger comme par exemple des bouts de papier, de plastique et d'emballages. Sur le **couvercle supérieur** de cet **aspirateur**, il y a un hublot qui permet d'inspecter le niveau du matériau se trouvant à l'intérieur du conteneur.









HIGHLIGHTS



UNITE ASPIRANTE

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral couplement direct entre moteur et rotor. La turbine est équipée d'une soupape de sureté qui garantit un emploi continu et sur, sans entretien.



BOUCHE ASPIRANTE

Une robuste bouche aspirante métallique sert de point d'entrée pour le matériel aspiré. Un déflecteur est fixé à la bouche pour garantir que le matériel soit transporté vers le fond du sac. Sur demande, il est possible d'obtenir des bouches aspirantes de différents diamètres et il est possible d'en installer une deuxième



CONTENEUR

A l'intérieur de la chambre il' y a un sac en tissu pour la récolte du matériel. Le matériel passe à travers de la bouche aspirante pour assurer une aspiration continuée. Ce système compacte le matériel au fond du sac, ce qui donne la possibilité de récolter grandes quantités de matériel.



FENETRE D'OBSERVATION

Sur la partie supérieure de l'aspirateur AS il y a une fenêtre d'observation qui permet de voir la quantité du matériel aspire. Il n'est pas pourtant nécessaire d'ouvrir l'aspirateur pour savoir quand il est nécessaire de vider la cuve de récolte

DATI TECNICI

MUTUKE

Tipologia	turbine à canal latéral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	440mBar
Massima portata d'aria	520m3/h
Valvola di sicurezza	inclus
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	7,5HP
Classe di isolamento	F

MACCHINA

Bocca aspirante	/0Ø mm
Dimensioni	680 x 1.200mm
Altezza	1.370mm
Peso	115Kg



OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BXContenitore in acciaio INOX AISI 304



TXContenitore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304



GRD Messa a terra

ACCESSORI



P10866

TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro $70/50\ mm$