

SCHEDA TECNICA

# UPF 220 ASPIRATEUR INDUSTRIEL

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

L'**UPF 220** est un **aspirateur industriel compact** pour les aspirations à bord de la machine. Dans cet **aspirateur industriel** de la **gamme food & pharma** une **turbine à canal latéral** est installée, ce qui garantit un service **24h/24 et 7j/7** sans besoin de maintenance. Le filtre peut être un **sac en polyester** ou une **cartouche**, selon le type de **matériel à aspirer**. L'**embout métallique**, équipé d'un déflecteur robuste, permet de garantir une **longue durée** de vie au **filtre**. L'**aspirateur industriel UPF 220** est équipé d'un **conteneur** en acier inoxydable de **20 litres** facilite la **collecte du matériel aspiré** et son élimination conséquente.



**POTENZA**  
2,2 kW



**CAPACITÀ**  
20 Lt

**HIGHLIGHTS**

**UNITÉ ASPIRANTE**

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec couplage direct entre moteur et rotor. La turbine est équipée d'une soupape de sûreté qui garantit un emploi continu et sûr, sans entretien.


**UNITÉ FILTRANTE**

La filtration est assurée par un robuste filtre en polyester.


**BOUCHE ASPIRANTE AVEC DEFLECTEUR**

Face à la chambre de filtration il y a une entrée métallique. A l'intérieur il y a un déflecteur costaud qui arrête le matériel aspiré. Le déflecteur réduit la vitesse du matériel aspiré et crée un effet cyclonique à l'intérieur de la cuve.. Avec ce système nous préservons la durée du filtre et nous réduisons les possibilités de colmatage du filtre


**PRISE ELECTRIQUE**

La prise robuste fournie avec l'équipement standard de l'aspirateur est certifiée IP 55 et est équipée d'un système d'inversion de phase pratique qui peut être mis en œuvre avec un simple tournevis.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologia	turbine à canal latéral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	210mBar
Massima portata d'aria	320m3/h
Livello di rumorosità	64dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3HP
Classe di isolamento	F

**MACCHINA**

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	410 x 770mm
Altezza	550mm
Peso	42Kg