

SCHEDA TECNICA

DF FIX 75 ASPIRADOR INDUSTRIAL

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

El **DF FIX 75** es un **aspirador industrial** con ruedas y **ventilador trifásico** que permite **aspirar polvo en suspensión** o que puede ser conectado a una tronzadora para **aluminio y PVC**. El **aspirador industrial DF FIX 75** de la gama **extractores portátiles** de Depureco dispone de una óptima **superficie filtrante** con una **eficiencia de filtración de Clase M** (1 micrón). Este **aspirador** dispone de un **sistema de limpieza del filtro manual** de serie muy eficaz. Gracias a una palanca situada en el exterior de la cámara filtrante, el operador puede **sacudir el filtro** y hacer depositar directamente el polvo en el **contenedor de recogida**. Bajo pedido, se puede instalar un sistema de **sacudida del filtro automático** con pistón, o bien un sistema de limpieza del filtro en **contracorriente de aire**.

**POTENZA**
7,5 kW**SUPERFICIE**
45.000 cm²**CAPACITÀ**
175 Lt

DATI TECNICI**MOTORE**

Tipologia	ventilador
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	3.900m ³ /h
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	10HP
Classe di isolamento	F
Depressione statica disponibile	539

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster
Pulizia filtro	sacudidor de filtro automático

MACCHINA

Bocca aspirante	200Ø mm
Dimensioni	1.670 X850mm
Altezza	1.980mm
Peso	220Kg
Depressione max disponibile	575

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI


SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


BX
Contentitore in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra



RC
Controllo remoto 24 V ON/OFF