SCHEDA TECNICA

TB 18 M Z2-Z22 ASPIRATEUR INDUSTRIEL

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

Le **modèle TB 18 M Z2-Z22** est un **aspirateur industriel** équipé d'une **turbine à canal latéral certifiée ATEX,** idéal pour un **travail continu** sans besoin d'entretien. A l'intérieur de cet **aspirateur** se trouve un filtre antistatique de grande surface (15 000 cm2), certifié **classe M**, avec une **efficacité de filtration** jusqu'à 1 micron. L'unité peut être équipée d'un **filtre absolu H14** sur demande, pour aspirer même les **poussières les plus fines**. Le filtre est nettoyé à l'aide d'un **agitateur manuel pratique**, très robuste et efficace. La chambre et le conteneur sont entièrement fabriqués en **acier inoxydable standard AISI 304**. Un grand **conteneur** de **45 litres** sur roulettes permet de **vider facilement le matériel aspiré.**

POTENZA
1,8 kW

SUPERFICIE
15.000 cm2

CAPACITÀ
45 Lt

HIGHLIGHTS

UNITE D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec couplement direct entre moteur et rotor. La turbine est certifiée ATEX. De plus, pour garantir en emploi sûr, l'unité est équipée d'une soupape de sécurité qui, en cas d'obstruction, évite une possible surchauffe du moteur.

FILTRE ANTISTATIQUE CLASSE M

Le filtre principal est fabriqué en polyester antistatique costaud. Dans le textile, il y a une grille conductive qui évite toute charge électrostatique. La forme à étoile permet d'avoir une surface filtrante plus importante dans un espace compact et de garantir le passage de l'air même si le filtre est sale. Le textile du filtre est en Classe M (BIA | EN 60335-2-69). Cela signifie que tout particule jusqu'au un micron sont arrêtées par le filtre, afin de protéger la turbine et l'opérateur près de l'aspirateur

DECOLMATAGE

Sur un côté de la chambre de filtration il y a un secoueur manuel ergonomique qui permet de nettoyer le filtre facilement et rapidement, en éliminant poussière et débris de la surface du filtre. Grâce à ce système de décolmatage, l'opérateur peut continuer à travailler sans changer ou laver le filtre. La chambre filtrante INOX AISI 304 garantit une excellente conductivité.

CUVE DE RECOLTE

Le matériel est récolté dans une cuve costaude en acier inoxydable. Derrière l'aspirateur il y a une poignée métallique qui permet de déclencher la cuve, qui peut être facilement déplacée car elle est équipée de 4 roues industrielles pivotantes. Chaque roue se situe sur un support renforcé pour garantir la meilleure stabilité durant le mouvement, aussi quand la cuve est pleine.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	turbine à canal latéral
Marcatura ATEX	II 3 G/D Ex htc IIIB T140°C Gc/Dc
Voltaggio	230V
IP	55
Vuoto in continuo	180mBar
Massima portata d'aria	240m3/h
Valvola di sicurezza	inclus
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	2,4HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtre étoile
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	polyester antistatique
Pulizia filtro	manuel

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	550 x 620mm
Altezza	1.400mm
Peso	48Kg

OPZIONI — MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI — ALTRE OPZIONI

AB
Cassetta porta accessori

LP
Sistema di raccolta a rotolo continuo Endless Bag
Sistema insaccamento Longopac

ACCESSORI

P12378
STARTER KIT ANTISTATICO Ø 50MM
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm

P12378
STARTER KIT ANTISTATICO Ø 50MM
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm

P12378
STARTER KIT ANTISTATICO Ø 50MM
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm