

SCHEDA TECNICA


INDUSTRIESAUGER DF 40

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

DF 40 ist ein fahrbarer Industriesauger mit einem Drehstromgebläse, der zum **Absaugen von Schwebestäuben** eingesetzt oder an eine Schneidemaschine für **Aluminium und PVC** angeschlossen werden kann. Der Sauger verfügt über eine **optimale Filterfläche** und einen **Filter der Klasse M (1 µ)**. Darüber hinaus ist er in seiner Standardausführung mit einem sehr wirksamen, **manuell zu bedienenden System zum Abreinigen des Filters ausgestattet**. Das Personal rüttelt mit einem außen an der **Filterkammer** angebrachten Hebel den Filter, wodurch sich der Staub direkt im **Auffangbehälter** absetzt. Auf Anfrage kann auch ein **automatisches System zum Rütteln des Filters** mit einem Kolben oder eine **Gegenstrom-Abreinigung** installiert werden.

**POTENZA**
4 kW**SUPERFICIE**
45.000 cm²**CAPACITÀ**
65 Lt

HIGHLIGHTS


ANTRIEB

Die Absaugung erfolgt über einen Hochdruck- Radialventilator.


FILTERELEMENT

Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.


LEITEINHEIT

Das Leitelement sorgt dafür, dass das Absaugmedium direkt in den Sammelbehälter gleitet wird. Der Ansaugstutzen ist individuell in Ø 100, Ø 150, Ø 180, Ø 200 erhältlich und bei Bestellung anzugeben.


SAMMELBEHÄLTER

Das aufgesaugte Material wird in einem robusten Sammelbehälter gesammelt. Hinter dem Staubsauger befindet sich ein Metallbügel, mit dem Sie den Behälter aushaken können. Dieser kann dank der 4 Rollen, mit denen es ausgestattet ist, leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	Gebälse
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	1.500 2.1002.700m ³ /h
Livello di rumorosità	73dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,5HP
Classe di isolamento	F
Massimo vuoto	370 340270mm/H ₂ O
Depressione statica disponibile	300 270200

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtertaschen
Classe EN 60335-2-69	M Klasse
Media	polyester
Pulizia filtro	manueller Rüttler

MACCHINA

Bocca aspirante	150 180200Ø mm
Dimensioni	630 x 1.100mm
Altezza	2.150mm
Peso	145Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI


PSC
Scuotifiltro Pneumatico



SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
4 Filtri poliestere antistatici
12 m² superficie filtrante

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI**P12359****FASCETTA METALLICA Ø 150MM**

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 150 mm

**P12359****FASCETTA METALLICA Ø 150MM**

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 150 mm

**P12359****FASCETTA METALLICA Ø 150MM**

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 150 mm

**P12359****FASCETTA METALLICA Ø 150MM**

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 150 mm

**P12300/180****FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm

**P12300/180****FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm

**P12300/180****FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm

**P12300/180****FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm

**P12335/100****RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM**

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF

**P12335/100****RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM**

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF

**P12335/100****RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM**

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF