

SCHEDA TECNICA

FOX 24 ASPIRATEUR INDUSTRIEL

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

Le **Fox 24** est un **aspirateur industriel** qui ne nécessite pas d'alimentation externe. En effet, grâce aux **moteurs 24 V**, vous pouvez travailler en **toute autonomie** sans câble d'alimentation. L'**aspirateur industriel Fox 24** fonctionne dans toutes les conditions et avec différents types de matériaux tels que la **poussière, les copeaux, les liquides**, même avec des tubes de plusieurs mètres. Le matériau entre **tangentielllement** par la **bouche d'entrée** et rencontre un **cyclone très efficace** qui réduit le produit et l'envoie au conteneur de collecte. Ce système permet de protéger le filtre en augmentant sa durée. Cet aspirateur industriel dispose d'un filtre à manches en polyester de 24 000 cm² certifié **Classe M par le BIA** (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) avec une **efficacité de filtration** de 1 µ. Le filtre peut être personnalisé pour l'application spécifique. L'aspirateur industriel Fox 24 de **Depureco** possède des **filtres antistatiques** pour éviter les charges électrostatiques, des filtres **NOMEX** pour résister aux hautes températures (jusqu'à 250°C), du **Téflon** pour travailler avec des matériaux humides et un traitement nanotechnologique **PTFE** pour travailler avec les **poussières les plus difficiles**. L'aspirateur dispose d'un **système de nettoyage manuel du filtre** qui, grâce à un levier pratique situé sur le dessus de l'aspirateur, vous permet de **secouer le filtre** facilement et efficacement. Cet **aspirateur** est équipé d'un **conteneur** pratique et résistant, équipé d'un système de déverrouillage, qui permet de collecter et de retirer facilement les **matériaux aspirés**. Le conteneur peut avoir une capacité de 65 litres ou 100 litres. Pour faciliter le mouvement du conteneur, il y a 4 roues pivotantes montées sur des supports renforcés afin d'accélérer le mouvement même lorsqu'il y a plusieurs kg de matériel à l'intérieur. Sur demande, un kit est disponible qui permet le déplacement et le déchargement du conteneur avec le chariot élévateur.

**POTENZA**
1,5 kW**SUPERFICIE**
24.000 cm²**CAPACITÀ**
65/100 Lt

HIGHLIGHTS



UNITÉ ASPIRANTE

Les trois puissants moteurs by-pass qui composent l'unité d'aspiration sont alimentés par une batterie de 24 V et ≥ 85 A (non fournie par Depureco). Chaque moteur est géré par un interrupteur indépendant, qui permet à l'opérateur de choisir le débit souhaité. Les moteurs sont placés dans un costaud cabinet en métal, avec une éponge insonorisée pour maintenir un niveau de bruit bas.



BOUCHE D'ASPIRATION

La bouche d'aspiration est projetée spécialement pour diriger le matériel aspiré directement dans la cuve de récolte. La bouche est tangentielle et il y a un costaud cyclone métallique soudée à la chambre. La friction de l'air avec le cyclone fait réduire sa vitesse et le matériel tombe facilement dans la cuve de récolte. Ce système étend la vie du filtre et réduit les risques d'obstruction.



FILTRE CLASSE M

La filtration est assurée par un filtre en polyester en classe M. La forme à étoile permet le passage de l'air même si le filtre est sale. Le tissu du filtre est en classe M (BIA | EN 60335-2-69). Cela signifie que toutes les particules jusqu'à 1 micron sont arrêtées par le filtre, pour protéger le moteur et l'opérateur autour de l'aspirateur.



CUVE DE RECOLTE

Le matériel aspiré est récolté dans une cuve costaute en acier. Derrière l'aspirateur il y a une poignée métallique qui permet de détacher la cuve. La cuve pourra être bougée facilement pour la vider car elle est équipée de 4 roues industrielles pivotantes. Chaque roue est renforcée, ce qui assure grande stabilité même si la cuve est pleine.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	24V
Massimo vuoto	240mBar
Massima portata d'aria	350m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Potenza	2HP
Batterie consigliate	2
Ampere	> 85
Dimensioni cassetto	604 x 356H245

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	star filter
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	polyester
Pulizia filtro	manuel

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	660 x 1.200mm
Altezza	1.400mm
Peso	100*Kg
Ciclone conico	incluso
Efficienza filtrazione	≥ 1 ron

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


100 LT
Contentore 100 lt.



BX
Contentore in acciaio INOX AISI 304



GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI


P00278
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/50MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/50 mm



P00278
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/50MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/50 mm