

SCHEDA TECNICA

AS 400 ASPIRADOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

El aspirador industrial AS 400 es un aspirador diseñado para **recoger** grandes cantidades de **residuos de producción**. El aspirador de la **gama food & pharma** de Depureco dispone de una **turbina de canal lateral** situada debajo de la **cámara de recogida de 215 lt**. La **aspiración**, que se produce desde abajo, permite que el **material aspirado** sea encauzado directamente dentro de una **bolsa filtrante**, permitiendo recuperar incluso **grandes cantidades de material** ligero como, por ejemplo, residuos de papel, plástico y embalajes. En la **tapa superior** de este **aspirador** hay un portillo que permite inspeccionar el **nivel de material** presente en el **contenedor**.



POTENZA
4 kW




CAPACITÀ
215 Lt

HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCION

La unidad de succión es una turbina de canal laterale con acoplamiento directo entre motor y rotor. Para garantizar un trabajo seguro, la unidad está equipada de una válvula de seguridad que garantiza un trabajo continuo, sin alguna manutención.


ENTRADA ASPIRADOR

El entrada del material de aspiración es de 70mm y se puede reducir al diámetro querido. El material entrando caja abajo directamente en el fondo del saco. Es posible también haber dos entrada independientes para aspirar dos retalles contemporáneamente.


BOLSA DE RECOGIDA

Dentro del contenedor está un saco filtrante de recogida. El material pasa través de la boca de aspiración y se deja dentro del saco. En el mismo tiempo el aire pasa través del textil del saco garantiendo un aspiración continua. Este sistema acumula el material en el fundo del saco compactándolo.


VENTANA DE INSPECCION

En la parte superior del AS hay una ventana de inspección que permite de ver la cantidad de material recogido. En este manera no es necesario abrir el cabezal para mirar cuanto material está en el contenedor.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	turbina a canal laterale
Voltaggio	400V
IP	55
Massimo vuoto	360mBar
Vuoto in continuo	300mBar
Massima portata d'aria	320m3/h
Valvola di sicurezza	incluso
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,5HP
Classe di isolamento	F

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	680 x 1.200mm
Altezza	1.370mm
Peso	100Kg

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



TX
Contenitore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P10866
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/50 mm