

SCHEMA TECNICA

ASPIRATEUR INDUSTRIEL XM 35 JET CLEAN®

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

Le XM35 Jet Clean® est un **aspirateur industriel puissant** et sûr, facilement transportable grâce au chariot à roulettes pivotantes. L'aspiration est générée par **deux puissants moteurs By-Pass** installés à l'intérieur d'un capot métallique insonorisé. Les **performances d'aspiration professionnelle** sont très élevées, dépassant de loin les aspirateurs de sa catégorie actuellement sur le marché. À l'intérieur de la chambre de filtration de cet aspirateur industriel se trouve un **filtre à cartouche certifié par le BIA** (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) de **Classe M** avec une **efficacité de filtration** de 1µ. De plus, grâce aux 40 000 cm² de surface filtrante, il est possible d'aspirer de **grandes quantités de poussières**, évitant ainsi le colmatage du filtre, garantissant la sécurité de l'opérateur. L'**aspirateur industriel monphasé** de Depureco est équipé d'un **système de nettoyage du filtre JetClean®** qui permet de nettoyer ce dernier grâce au différentiel de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'aspirateur. Il est possible de nettoyer le filtre sans éteindre les moteurs et sans débrancher le tube d'aspiration. Cet **aspirateur** est équipé d'un **conteneur amovible** d'une capacité de 45 litres qui offre la possibilité d'évacuer le matériel collecté avec grande **facilité** et **sécurité**.

**POTENZA**
2,6 kW**SUPERFICIE**
35.000 cm²**CAPACITÀ**
45 Lt

HIGHLIGHTS
UNITE D'ASPIRATION


L'aspiration est assurée par 2 moteurs bypass Lamb Electric. Chaque moteur est géré par un interrupteur indépendant, qui permet à l'opérateur de choisir le débit souhaité. Les moteurs sont placés dans un costaud cabinet en métal, avec une éponge insonorisée pour maintenir un niveau de bruit bas.

JETCLEAN® SYSTEME DE DECOLMATAGE


L'aspirateur est équipé avec un nouveau système de décolmatage qui s'appelle JetClean® étudié par Depureco. Grâce à la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'aspirateur, le système produit un flux d'air dans la cartouche, en détachant la poussière de la surface du filtre. C'est une méthode rapide et efficace pour maintenir le filtre propre pendant les opérations, sans arrêter les moteurs.


CARTOUCHE FILTRE M

La filtration est assurée par une cartouche costaute en polyester. La cartouche est étudiée pour avoir une grande surface filtrante (40.000 cm²) dans un espace compact. De cette façon l'air peut passer à travers même si le filtre est sale. Le filtre est certifié en classe M (BIA | EN 60335-2-69). Il arrêtera toutes particules jusqu'à 1 micron, tout en préservant les moteurs et l'opérateur à côté de l'aspirateur.


CUVE DE RECOLTE

Le matériel aspiré est récolté dans une cuve costaute en acier. Derrière l'aspirateur il y a une poignée métallique qui permet de détacher la cuve. La cuve pourra être bougée facilement pour la vider car elle est équipée de 4 roues industrielles pivotantes.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m ³ /h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartouche filtrante conique
Classe EN 60335-2-69	M Class
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	585 x 545mm
Altezza	1.285mm
Peso	45Kg

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE




HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



AB
Cassetta porta accessori



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra



RC
Controllo remoto 24 V ON/OFF



RC SCHUKO
Controllo remoto da elettrotensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm