

SCHEDA TECNICA

WD 132 P ASPIRATEUR INDUSTRIEL

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

Le **WD 132 P** est la **solution d'aspiration idéale** pour ramasser facilement et en toute sécurité des **poudres, des solides, des liquides** et des **boues légères**. L'**aspiration industrielle** est générée par **deux moteurs By-Pass** qui fonctionnent ensemble en parallèle, permettant de collecter des **liquides à grande vitesse**. Le matériau aspiré entre par une bouche en métal avec un déflecteur interne moulé sous pression en alliage d'aluminium et fonte. Le déflecteur dirige le matériau vers le fond du **conteneur**, l'empêchant d'entrer dans le filtre, le protégeant ainsi et augmentant sa durée de vie. L'**aspirateur WD 132 P** est équipé d'un **conteneur** d'une capacité de 130 litres en **acier peint** et peut être réalisé en **acier inoxydable AISI 304** sur demande. La vidange s'effectue par gravité grâce à une vanne à boisseau sphérique manuelle située au fond du **conteneur**. Un indicateur de niveau situé à l'extérieur indique la **quantité de liquide aspiré** et un flotteur situé à l'intérieur interrompt l'aspiration lorsque la capacité maximale de confinement est atteinte. L'**aspirateur industriel WD 132 P** est fourni avec deux kits de filtres indépendants : un pour la poussière et un pour les liquides afin de pouvoir utiliser l'aspirateur pour différents usages en **toute sécurité**. Le kit d'aspiration **Wet&Dry** est inclus dans l'aspirateur.

**POTENZA**
2,6 kW**CAPACITÀ**
130 Lt


HIGHLIGHTS

UNITE ASPIRANTE



L'aspiration est garantie par 2/3 moteurs by-pass. Chaque moteur est géré par un interrupteur indépendant qui permet à l'opérateur de choisir le débit souhaité. Les moteurs se trouvent dans un casier costaud avec une éponge insonorisée pour maintenir un niveau de bruit bas.

SYSTEME DE VIDANGE



La vidange se produit par force de gravité. Sur la partie inférieure de la machine il y a une soupape qui permet de vider facilement les liquides et les débris récoltés à l'intérieur de la cuve.

KIT FILTRES LIQUIDES & SOLIDES



Les aspirateurs de la famille WD conviennent à l'aspiration et à la filtration de liquides ou de poudres. Deux filtres sont disponibles: un en polypropylène pour filtrer tous les résidus solides et les séparer du liquide aspiré, et un en polyester à utiliser en cas d'extraction de poussière, tous deux lavables.

POMPE DE VIDANGE (UNIQUEMENT 132 P)



Comme option il est possible d'installer une pompe électrique à l'intérieur de la cuve. Avec cette pompe il sera possible de vider les liquides avec peu de mètres de tuyau flexible. A l'aide d'une clapet anti-retour il est possible d'aspirer et vidanger au même temps, sans arrêter l'aspirateur.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	bag
Media	nylon

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	580 x 530mm
Altezza	1.160mm
Peso	47Kg
Velocità di scarico	135Lt/min

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX

Contentitore in acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra