

SCHEDA TECNICA

ECOBULL PLUS

ASPIRATOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI TRIFASE

Aspiratorul industrial Ecobull PLUS este cel mai puternic din categoria sa, echipat cu un motor trifazat cu turbină cu canal lateral de 4 kW ideal pentru a lucra continuu fără a fi nevoie de întreținere. Camera de filtrare conține un filtru de polyester de suprafață mare (24.000 cm²), certificat clasa M (eficiență de filtrare de 1 micron), ideal pentru lucrul chiar și cu cele mai fine prafuri. Un alt filtru poate fi instalat pe acest model, în funcție de aplicație. Sunt disponibile, de asemenea, filtre de teflon hidrofug, filtre Nomex rezistente până la 250 ° C, filtre cu tratament PTFE pentru prafuri dificile. Aspiratorul poate fi echipat la cerere cu un filtru absolut de clasă H14. Un container mare de 65 sau 100 L detașabil, pe roți, permite operatorului să golească cu ușurință materialul aspirat. Se pot folosi și pungi de colectare de unică folosință. În recipient poate fi prevăzut un sistem flotor pentru aspirarea lichidelor în deplină siguranță.

**POTENZA**
4 kW**SUPERFICIE**
24.000 cm²**CAPACITÀ**
65/100 Lt

HIGHLIGHTS



UNITATEA DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este o suflanta cu canal lateral cu cuplare directă la motor. Aceasta este echipata cu o supapă de siguranță pentru a garanta functionarea în siguranță completă. Suflanta este echipată și cu un amortizor metalic pentru a menține un nivel scăzut de zgomot.



ELEMENTUL DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru din poliester din clasa M. Forma STEA a acestuia permite aerului să treacă chiar și atunci când filtrul este murdar. Materialul filtrului este clasificat în clasa M (BIA | EN 60335-2-69). Aceasta înseamnă că toate particulele până la 1 micron sunt oprite de filtru, astfel încât să protejeze suflanta și operatorul din jurul aspiratorului.



SCUTURAREA FILTRULUI

Pe o parte a camerei filtrului există un agitator manual ergonomic prin care operatorul poate curăța ușor și rapid filtrul, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața sa. Datorită acestui sistem de curățare inteligent, aspiratorul poate continua să funcționeze fără a fi nevoie să se schimbe sau să se spele filtrul.



CONTAINERUL DE COLECTARE

Materialul colectat este strans într-un container robust din oțel. În spatele aspiratorului se află un mâner metalic care permite decuplarea containerului de aspirator. Containerul poate fi îndepărtat cu ușurință, deoarece este echipat de 4 roți industriale pivotante. Fiecare roată este amplasată pe un suport consolidat pentru a garanta cea mai bună stabilitate în timpul mișcărilor.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	suflantă cu canal lateral
Voltaggio	400V
IP	55
Massimo vuoto	310mBar
Vuoto in continuo	270mBar
Massima portata d'aria	420m3/h
Valvola di sicurezza	includ
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru stea
Classe EN 60335-2-69	clasa de filtrare M
Media	poliester
Pulizia filtro	scuturare manuală

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	660 X 800mm
Altezza	1.530mm
Peso	95Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



BFL
Filtro classe M 38.000 cm²



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)



MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



IFA/BGIA "M" CLASS FILTER FOX10/PUMA/DF40/DF55
Filtro stellare classe "M"
Filtro a tasche di ricambio poliestere categoria M (efficienza di filtrazione 1 micron) per aspiratori FOX10/PUMA/DF40/DF55



ANTISTATIC FILTER CARTRIDGE BULL/FOX/SWAN/PUMA
Cartuccia di ricambio
Cartuccia di ricambio in poliestere alluminato antistatico classe M, per aspiratori BULL/FOX/SWAN/PUMA

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI


COM
Compressore a bordo
Compressore montato su carenatura posteriore



JC
Jet Clean
Pulizia semiautomatica a contro corrente d'aria, classe M filtro (EN 60335-2-69), 1 filtro cartuccia poliestere, 4 m² superficie filtrante, ghigliottina non inclusa



SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


100 LT
 Contenitore 100 lt.



AB
 Cassetta porta accessori



BX
 Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GX
 Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



FLT
 Dispositivo galleggiante per liquidi



GRD
 Messa a terra



KDP
 KIT differenziale di pressione per insaccamento



LP
 Sistema di raccolta a rotolo continuo Endless Bag
 Sistema insaccamento Longopac



SD
 Ghigliottina



EFFETTO CICLONICO
 Bocca aspirante tangenziale + ciclone

ACCESSORI


P10866
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM
 Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/50 mm



P10866
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM
 Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/50 mm



P10866
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM
 Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/50 mm