

## SCHEDA TECNICA

# MINIBULL ASPIRADORA INDUSTRIAL SIN BOLSA

## ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

El Minibull es una **aspiradora industrial potente y versátil**, útil para diferentes **aplicaciones profesionales**. Este aspirador está equipado con **dos motores By-Pass** que trabajan en paralelo garantizando el máximo de **prestaciones de aspiración**. El filtro es de poliéster resistente en **Clase M** (eficiencia de filtración 1 $\mu$ ) para retener también el **polvo fino**. En este modelo se puede instalar un filtro diferente en función del uso que se le de la aspiradora. De hecho, están disponibles filtros de **Teflón hidrorrepelentes**, **Nomex** que resisten a temperaturas máximas de 250° C, filtros con tratamiento de **PTFE** para **polvos difíciles**. Este **aspirador industrial** está equipado de un **contenedor** de gran capacidad con desenganche de 45 lt que permite vaciar fácilmente el material aspirado. También se pueden utilizar bolsas de recogida desechables. En el contenedor se puede preparar un sistema flotante para **aspirar líquidos** con total **seguridad**.



**POTENZA**  
2,6 kW



**SUPERFICIE**  
15.000 cm<sup>2</sup>



**CAPACITÀ**  
45 Lt

**HIGHLIGHTS**

**UNIDAD DE SUCCION**

La aspiración se realiza con 2 motores bypass. Cada motor lleva su propio interruptor independiente que permite al operador elegir la prestación de aspiración. Los motores son colocados en una camisa metálica robusta, con una esponja insonorizada para el mantenimiento de un bajo nivel de ruido.


**FILTRO EN CLASE M**

La filtración está garantizada por un filtro de poliéster en clase M. La forma de bolsillo permite el pasaje del aire aun si el filtro está sucio. El tejido del filtro es en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Eso significa que todas partículas hasta 1 micrón son paradas por el filtro para proteger el motor y el operador alrededor del aspirador.


**SACUDIDOR DEL FILTRO**

En un lado de la cámara de filtración hay un sacudidor ergonómico manual que permite limpiar el filtro fácilmente y rápidamente, sacando polvos y escombros desde la superficie del filtro. Gracias a este sistema de limpieza inteligente el operador puede seguir trabajando sin cambiar o lavar el filtro.


**CONTENEDOR**

El material aspirado se recolecta en un contenedor robusto. Detrás del aspirador hay un mango metálico que permite bajar el contenedor. El contenedor puede ser desplazado fácilmente porque lleva 4 ruedas industriales pivotantes. Cada rueda se encuentra en un chasis reforzado para garantizar la mejor estabilidad aun si el contenedor está lleno.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

**FILTRO PRIMARIO**

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster
Pulizia filtro	sacudidor manual

**MACCHINA**

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	550 x 620mm
Altezza	1.240mm
Peso	45Kg

**OPZIONI**

**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**



**ANT M**  
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



**MTF**  
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



**NOMEX**  
Filtro resistente 250° Celsius



**PTFE**  
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



**PTFE ANT**  
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



**HEPA 14**  
Filtro assoluto (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H14 (EN 1822)  
Fibra di vetro

**OPZIONI**

**ALTRE OPZIONI**



**AB**  
Cassetta porta accessori



**BX**  
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



**BX**  
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



**FLT**  
Dispositivo galleggiante per liquidi



**GRD**  
Messa a terra



**KDP**  
KIT differenziale di pressione per insaccamento



**RC**  
Controllo remoto 24 V ON/OFF

**ACCESSORI**



**P11792**  
**SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 40MM**  
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm



**P11792**  
**SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 40MM**  
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm



**P11792**  
**SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 40MM**  
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm



**P11792**  
**SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 40MM**  
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm