

SCHEDA TECNICA

ASPIRATOR INDUSTRIAL DF 22

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

DF 22 este un aspirator industrial portabil, cu ventilator trifazat, pentru aspirarea prafurilor în suspensie sau poate fi conectat la o mașină de țesut aluminiu și PVC. Aspiratorul este prevăzut cu o suprafață de filtrare excelentă, cu o eficiență de filtrare de clasă M (1 micron). Un sistem manual, foarte eficient, de curățare a filtrului este în dotarea standard. Datorită unei pârghii montate pe exteriorul camerei de filtrare, operatorul poate scueta filtrul și face ca praful să cadă direct în container. La cerere poate fi instalat un sistem automat de scuturare a filtrului cu piston sau un sistem de curățare a filtrului cu impuls de jet de aer.



POTENZA
2,2 kW




SUPERFICIE
24.000 cm²



CAPACITÀ
65/100 Lt

HIGHLIGHTS



UNITATEA DE ASPIRARE

Depresiunea este generata de un ventilator electric conceput special pentru a garanta cel mai bun flux de aer, menținând în același timp un nivel bun de depresiie.



UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru din poliester din clasa M. Forma STEA permite aerului să treacă prin filtru chiar și atunci când este murdar. Materialul filtrului este clasificat în clasa M (BIA | EN 60335-2-69). Aceasta înseamnă că toate particulele până la 1 micron sunt oprite de filtru, astfel încât să protejeze ventilatorul și operatorul din jurul aspiratorului.



GURA DE ASPIRARE CU DEFLECTOR

Deflectorul de intrare este conceput special pentru a directiona materialul către container. Flanșe de conectare sau flanșe de reducere de diferite diametre (100 - 200 mm) pot fi atașate la deflector în conformitate cu cerințele.



CONTAINERUL DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, echipat cu un mâner metalic care permite detașarea acestuia de aspirator. Datorită celor 4 roți pivotante, containerul poate fi mișcat și golit cu ușurință. Fiecare roată este armată pentru a garanta stabilitatea maximă în timpul manipularii.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	ventilator
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	800 1.00001.400m3/h
Livello di rumorosità	73dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3HP
Classe di isolamento	F
Massimo vuoto	350 350 350mm/H2O
Depressione statica disponibile	340 320280

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru stea
Classe EN 60335-2-69	clasa de filtrare M
Media	poliester
Pulizia filtro	scuturare manuală

MACCHINA

Bocca aspirante	100 120150Ø mm
Dimensioni	660 x 800mm
Altezza	1.630mm
Ciclone conico	incluso

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


ACB
Filtro carboni attivi



ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



BFL
Filtro classe M 38.000 cm²



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI


PSC
Scuotifiltro Pneumatico



SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 Cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


100 LT
Contenitore 100 lt.



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P10095

FASCETTA METALLICA Ø 100MM

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm



P10095

FASCETTA METALLICA Ø 100MM

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm



P10095

FASCETTA METALLICA Ø 100MM

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm



P10095

FASCETTA METALLICA Ø 100MM

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm



P12300/120

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



P12300/120

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



P12300/120

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



P12300/120

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



P12335/100

RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF



P12335/100

RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF



P12335/100

RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF