

SCHEDA TECNICA

# AS 085

## INDUSTRIESAUGER

---

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

---

Der Industriesauger AS 085 wurde zum **Aufsaugen von Produktionsabfällen entwickelt**. Unter der Auffangkammer ist ein **Seitenkanalverdichter montiert**. Das **Material** wird von unten angesaugt und direkt in einen **Filterbeutel geleitet**, wodurch auch **große Mengen leichter Materialien**, wie z. B. Papier-, Kunststoff- und Verpackungsabfälle, aufgefangen werden können. In die obere Abdeckung ist ein **Sichtglas eingebaut**, durch das nachgesehen werden kann, wie viel Material sich bereits in dem **Behälter befindet**.



**POTENZA**  
0,85 kW



**CAPACITÀ**  
120 Lt

**HIGHLIGHTS**

**ANTRIEB**

Ein Seitenkanalverdichter mit unmittelbarer Kupplung zwischen Motor und Laufrad dient als Antrieb. Ein miteingebautes Sicherheitsventil erlaubt kontinuierlichen und wartungsfreien Betrieb.


**ANSAUGÖFFNUNG**

Die Ansaugöffnung hat einen Durchmesser von 50mm. Eine Umlenkung sorgt dafür, dass das abgesaugte Material zum Boden des Auffangbehälters geleitet wird. Optional ist es möglich zwei Ansaugöffnungen zu haben und unterschiedliche Durchmesser.


**AUFFANGSACK**

Ein luftdurchlässiger Auffangssack sorgt dafür, dass große Materialmengen in Sammelbehälter enthalten werden und eine bequeme Entleerung stattfindet.


**INSPEKTIONSGLAS**

Ab dem AS 400 sorgt ein Sichtglas für die Füllstandskontrolle des Sammelbehälters.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologia	seitenkanalverdichter
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	160mBar
Massima portata d'aria	150m3/h
Valvola di sicurezza	serienmäßig
Livello di rumorosità	64dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	1,14HP
Classe di isolamento	F

**MACCHINA**

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	510 x 590mm
Altezza	1.370mm
Peso	58Kg

**OPZIONI**

**ALTRE OPZIONI**



**TX**  
Contenitore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304



**GRD**  
Messa a terra