SCHEDA TECNICA

AS 550 INDUSTRIESAUGER

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

Der **Industriesauger AS 550** wurde zum Aufsaugen von **großen Mengen an Produktionsabfällen entwickelt**. Unter der **215 l großen Auffangkammer** ist ein **Seitenkanalverdichter montiert**. Das **Material** wird von unten angesaugt und direkt in einen **Filterbeutel** geleitet, wodurch auch große **Mengen leichter Materialien**, wie z. B. Papier-, Kunststoff- und Verpackungsabfälle, aufgefangen werden können. In die obere Abdeckung ist ein **Sichtglas eingebaut**, durch das nachgesehen werden kann, wie viel Material sich bereits **in dem Behälter befindet.**

POTENZA
5,5 kW

CAPACITÀ
215 Lt

HIGHLIGHTS

ANTRIEB

Ein Seitenkanalverdichter mit unmittelbarer Kupplung zwischen Motor und Laufrad dient als Antrieb. Ein miteingebautes Sicherheirsventil erlaubt kontinuirlichen und wartungsfreien Betrieb.



ANSAUGÖFFNUNG

Die Ansaugöffnung hat einen Durchmesser von 70mm. Eine Umlenkung sorgt dafür, dass das abgesaugte Material zum Boden des Auffangbehälters geleitet wird. Optional ist es möglich eine Reduzierung auf Ø 40 anzubringen oder auch zwei Ansaugöffnungen zu haben.

AUFFANGSACK

Ein luftdurchlassiger Auffangssack sorgt dafür, das große Materialmengen in Samellbehälter enthalten werden und eine bequeme Entleerung stattfindet.

INSPEKTIONSGLAS

Ab dem AS 220 sorgt ein Sichtglas für die Füllstandskontrolle des Sammelbehälters.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	seitenkanalverdichter
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	440mBar
Massima portata d'aria	520m3/h
Valvola di sicurezza	serienmäßig
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	7,5HP
Classe di isolamento	F

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	680 x 1.200mm
Altezza	1.370mm
Peso	115Kg

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

TX
Contenitore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304

GRD
Messa a terra

ACCESSORI

P10866
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/50 mm