

SCHEDA TECNICA

ASPIRADOR INDUSTRIAL TX 400 Z22

El aspirador industrial TX 400 Z22 destaca por su **potencia, maniobrabilidad y compacidad**. Equipado con **soplante de canal lateral, certificado ATEX Z22**, es **ideal para trabajos continuos** sin necesidad de mantenimiento. En el interior del **aspirador** hay un filtro de gran superficie de **poliéster antiestático** (24.000 cm²), **certificado clase M** con una **eficiencia de filtración** de 1 micra. Se puede instalar un **filtro diferente** dependiendo de la aplicación. La unidad puede equiparse con un **filtro absoluto H14** bajo pedido. Un gran **contenedor de descarga de acero AISI 304** con ruedas de **65 o 100 Lt** le permite **vaciar fácilmente el material aspirado**

**POTENZA**
4 kW**SUPERFICIE**
24.000 cm²**CAPACITÀ**
100 Lt

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de succión es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre motor y rotor. Además, para garantizar un trabajo seguro, la unidad es equipada de una válvula de seguridad, que en caso de obstrucción, evita un posible sobrecalentamiento del motor.



CARTUCHO ANTIESTÁTICO CLASE M

La filtración se realiza con un cartucho en poliéster antiestático. El cartucho ha sido estudiado para mantener una grande superficie filtrante en un espacio compacto. De esta forma el aire puede pasar a través aun si el filtro esté sucio. El cartucho es certificado en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Esto significa que todas partículas hasta 1 micrón son paradas por el filtro para proteger el motor y el operador.



SACUDIDOR DEL FILTRO

En un lado de la cámara de filtración hay un sacudidor ergonómico manual que permite limpiar el filtro fácilmente y rápidamente, sacando polvos y escombros desde la superficie del filtro. Gracias a este sistema de limpieza inteligente el operador puede seguir trabajando sin cambiar o lavar el filtro.



CONTENEDOR

El material aspirado se recolecta en un contenedor robusto. Detrás del aspirador hay un mango metálico que permite bajar el contenedor. El contenedor puede ser desplazado fácilmente porque lleva 4 ruedas industriales pivotantes. Cada rueda se encuentra en un chasis reforzado para garantizar la mejor estabilidad aun si el contenedor está lleno.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	turbina a canal lateral
Marcatura ATEX	II 3 D Ex htc IIB T140°C Dc
Voltaggio	400V
IP	65
Vuoto in continuo	230mBar
Massima portata d'aria	450m3/h
Valvola di sicurezza	incluso
Livello di rumorosità	73dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,5HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	turbina a canal lateral
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster antiestático
Pulizia filtro	sacudidor manual

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	650 x 1.100mm
Altezza	1.400mm
Peso	140Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)


ANTISTATIC FILTER CARTRIDGE PUMA 30

Cartuccia di ricambio
Cartuccia di ricambio in poliestere alluminato antistatico classe M, per aspiratori BULL/FOX/SWAN/PUMA


ANTISTATIC IFA/BGIA "M" CLASS STAR FILTER PUMA30/PUMA35

Filtro stellare antistatico classe "M" IFA/BGIA
Filtro a tasche di ricambio poliestere antistatico con rete metallica annegata nel tessuto - categoria M (efficienza di filtrazione 1 micron) per aspiratori PUMA30/PUMA35

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI


PSC
Scuotifiltro Pneumatico



SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI


P12378
ATEX STARTER KIT Ø 50MM
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm



P12378
ATEX STARTER KIT Ø 50MM
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm



P12378
ATEX STARTER KIT Ø 50MM
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm