

SCHEDA TECNICA

ASPIRATOR INDUSTRIAL AS 085

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

Aspiratorul industrial AS 085 este conceput pentru a **colecta resturile de material** din sec²iile de produc²ie. **Aspiratorul** este prev²zut cu o **turbin² cu canal lateral** situat² **sub camera de colectare**. Aspirarea, care se face prin intrare fluxului de aer de sus în jos, înseamn² c² **materialul aspirat** este trimis direct într-o **pung² de filtrare**, permi²ând astfel **recuperarea unei cantit²î mari de materiale u²oare**, cum ar fi hârtia, plasticul ²i garniturile de ambalare. **Fereastra de inspec²ie** de pe capacul superior permite operatorului s² inspecteze nivelul materialului din interiorul containerului.

**POTENZA**
0,85 kW**CAPACIT²**
120 Lt

HIGHLIGHTS



UNITATEA DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este o suflanta cu canal lateral cu cuplare directă la motor. Suflanta cu canal lateral este echipata cu o supapă de siguranță pentru a garanta continuarea aspirării în siguranță. Suflanta este echipată și cu un amortizor metalic pentru a menține un nivel scăzut de zgomot.



ELEMENTUL DE FILTRARE

Un filtru sac din poliester este plasat în interiorul containerului pentru a colecta materialul aspirat care trece prin orificiu și intră direct în sac. Între timp, aerul continuă să treacă prin țesătura filtrului fără întrerupere. Acest sistem colectează materialul în partea de jos a sacului, permițând astfel colectarea unei cantități mari de material. O grilă este plasată la baza camerei pentru a proteja suflanta.



GURA DE ASPIRARE

Gura de aspirare, al cărei pozitionare facilitează căderea materialului direct spre fundul sacului, este amplasată pe capacul aspiratorului. La cerere sunt disponibile diferite diametre ale gurii de aspirare și există, de asemenea, posibilitatea de a instala o a doua gura de aspirare.



FEREAȘTRA DE VIZITARE

Aspiratoarele AS sunt echipate cu o fereastră de vizitare care oferă posibilitatea de a verifica cantitatea de material stransă din interiorul containerului fără a deschide capacul.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	suflantă cu canal lateral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	160mBar
Massima portata d'aria	150m3/h
Valvola di sicurezza	includ
Livello di rumorosità	64dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	1,14HP
Classe di isolamento	F

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	510 x 590mm
Altezza	1.370mm
Peso	58Kg

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



TX

Contentitore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra