SCHEDA TECNICA

ASPIRADOR INDUSTRIAL M 100 JETCLEAN® LP

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

El M 100 Jet Clean® LP es el aspirador industrial ciclónico más potente de la gama monofásica de Depureco. Gracias a los 3 motores By-Pass es posible alcanzar la impresionante potencia de 3,9 kW. El aspirador industrial M65/100 Jet Clean® trabaja en todas las condiciones: polvo, virutas, líquidos, materiales difíciles con longitudes de manguera de hasta varios metros. De serie, esta aspiradora está equipada con un filtro de PTFE de 35.000 cm2 certificado de clase M por el BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) con una eficacia de filtración de 1 µ. El sistema de limpieza del filtro JetClean® permite limpiar el filtro utilizando la diferencia de presión entre el interior y el exterior del aspirador. La entrada tangencial y la camisa protectora del cartucho filtrante permiten aprovechar el efecto ciclónico del polvo para frenarlo y hacerlo caer dentro del recipiente, protegiendo el filtro. La aspiradora M 100 Jet Clean® LP está equipada con un sistema Longopac en el que el material aspirado se embolsa automáticamente. El producto cae automáticamente en una bolsa transparente desechable de plástico de alta resistencia. El volumen de la bolsa lo decide el operario que la sellará y cortará sin tener contacto con el material aspirado. Esto permite trabajar con polvos finos y peligrosos garantizando la seguridad del operario.



POTENZA
3,9 kW

SUPERFICIE
35.000 cm2

CAPACITÀ
Longopac Lt

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCION

La aspiración se realiza con 3 motores bypass. Cada motor lleva su propio interruptor independiente que permite al operador elegir la prestación de aspiración. Los motores son colocados en una camisa metálica robusta, con una esponja insonorizada para el mantenimiento de un bajo nivel de ruido.



CARTUCHO EN CLASE M

La filtración se asegura gracias a un filtro en cartucho robusto en poliéster. El cartucho es proyectado para llevar una grande superficie filtrante en un espacio compacto. De esta manera el aire puede atravesar el filtro aun si éste está sucio. El filtro esta certificado en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Para las partículas hasta 1 micrón, preservando los motores y los operadores en los alrededores.



JETCLEAN® SISTEMA DE LIMPIEZA FILTRO

El aspirador esta equipado con un nuevo sistema de limpieza llamado JetClean® proyectado por Depureco. Gracias a la diferencia de presión entre el interior y el exterior del aspirador, el sistema genera un flujo de aire dentro del cartucho, sacando el polvo desde la superficie del filtro. Este es un método rápido y eficiente para mantener el filtro limpio durante las operaciones, sin parar el motor.



LONGOPAC®

El material aspirado se acumula en un saco de plástico robusto llamado Longopac®. Este saco tiene un largo de 20 metros y esta enrollado bajo la cámara filtrante. Cuando el aspirador se para, el material baja automáticamente en el saco. Cuando el saco esté lleno el operador podrá sellarlo, cortarlo y preparar el polvo para el desecho. Después será posible preparar otro saco. Esta operación se realiza sin contacto entre operador y material.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartucho
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	IFABGIA M-PES

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	660 x 800mm
Altezza	1.515mm
Peso	70Kg

OPZIONI — MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE




HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI — ALTRE OPZIONI



100 LT
Contenitore 100 lt.




AB
Cassetta porta accessori



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304




GRD
Messa a terra



KDP
KIT differenziale di pressione per insaccamento



LP
Sistema insaccamento Longopac



SD
Ghigliottina



RC SCHUKO
Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI



P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm



P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm



P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm