

SCHEDA TECNICA

ASPIRATOR INDUSTRIAL AS 550

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

Aspiratorul industrial AS 550 este un aspirator conceput pentru a colecta cantități mari de deșeuri de producție. Aspiratorul din gama Depureco food & pharma are o turbina cu canal lateral situată sub camera de colectare de 215 lt. Aspirația, care are loc dedesubt, permite ca materialul aspirat să fie canalizat direct într-un sac filtrant, permițând recuperarea chiar și a unor cantități mari de material ușor, cum ar fi hârtie, plastic și deșeuri de ambalaje. Pe capacul superior al acestui aspirator se afla un hublo care va permite să inspectați nivelul de material prezent în recipient.



POTENZA
5,5 kW




CAPACITÀ
215 Lt

HIGHLIGHTS



UNITATEA DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este o suflanta cu canal lateral cu cuplare directă la motor. Suflanta cu canal lateral este echipata cu o supapă de siguranță pentru a garanta continuarea aspirării în siguranță.



GURA DE ASPIRARE

O duză robustă acționează ca punctul de admisie pentru materialul aspirat. Un deflector este cuplat la duză, astfel încât materialul este transportat spre partea inferioară a sacului. După cerere, sunt disponibile duze cu diametre diferite, iar pe capac se poate instala o a doua.



ELEMENTUL DE FILTRARE

În interiorul containerului există un sac din material textil pentru colectarea materialelor. Materialul aspirat trece prin gura de aspirare și intră în sac. Între timp aerul trece prin materialul textil, permitând garantarea unei aspirații continue. Acest sistem presează materialul în partea de jos a sacului, pentru a-l compacta și a colecta cantități mari în pungă.



FEREAȘTRA DE VIZITARE

Aspiratoarele AS sunt echipate cu o fereastră de vizitare care oferă posibilitatea de a verifica cantitatea de material stransa din interiorul containerului fără a deschide capacul.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	suflantă cu canal lateral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	440mBar
Massima portata d'aria	520m3/h
Valvola di sicurezza	includ
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	7,5HP
Classe di isolamento	F

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	680 x 1.200mm
Altezza	1.370mm
Peso	115Kg

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304



TX

Contenitore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra

ACCESSORI



P10866

TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/50 mm