

SCHEDA TECNICA

ASPIRATOR INDUSTRIAL UPF 220

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

UPF 220 este un aspirator compact pentru aspirarea unei mașini. Aspiratorul are instalat o turbină trifazată cu canal lateral, care asigură o funcționare 24/7 fără a fi nevoie de întreținere. Filtrul poate fi unul conic sau cartuș din poliester, în funcție de tipul de material care urmează să fie aspirat. Intrarea metalică, prevăzută cu un deflector robust, asigură o durată lungă de viață a filtrului. Un recipient din oțel inoxidabil de 20 litri facilitează colectarea materialului aspirat și eliminarea ulterioară a acestuia.



POTENZA
2,2 kW



CAPACITÀ
20 Lt

HIGHLIGHTS




UNITATEA DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este o suflanta cu canal lateral cu cuplare directă la motor. Suflanta cu canalul lateral este echipata cu o supapă de siguranță pentru a garanta aspirarea în siguranță. Suflanta este echipată și cu un amortizor metalic pentru a menține un nivel scăzut de zgomot.



ELEMENTUL DE FILTRARE

Filtrarea este asigurata de un filtru robust din polyester.



GURA DE ASPIRARE CU DEFLECTOR

Pe partea din față a aspiratorului, o duză de metal este punctul de intrare pentru materialul aspirat. Deflectorul din interior reduce viteza materialului, creând astfel un efect ciclon în interiorul containerului. În acest fel este asigurata o durată de viață mai mare pentru filtru și o probabilitate de înfundare scăzută.



ȘTECHER

Ștecherul robust, este în dotarea standard a aspiratorului. Are certificare pentru clasa de izolație IP 55 și este echipat cu un sistem practic de inversare a fazelor care poate fi activat printr-o simplă rotire a Țurubelniței.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	suflantă cu canal lateral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	210mBar
Massima portata d'aria	320m3/h
Livello di rumorosità	64dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3HP
Classe di isolamento	F

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	410 x 770mm
Altezza	550mm
Peso	42Kg