

SCHEDA TECNICA

UPF 085 ASPIRATOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

UPF 085 este un aspirator compact pentru aspirarea unei mașini. Aspiratorul are instalat o turbină trifazată cu canal lateral, care asigură o funcționare 24/7 fără a fi nevoie de întreținere. Filtrul poate fi unul conic sau cartuș din poliester, în funcție de tipul de material care urmează să fie aspirat. Intrarea metalică, prevăzută cu un deflector robust, asigură o durată lungă de viață a filtrului. Un recipient din oțel inoxidabil de 10 litri facilitează colectarea materialului aspirat și eliminarea ulterioară a acestuia.



POTENZA
0,85 kW



CAPACITÀ
10 Lt

HIGHLIGHTS



UNITATEA DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este o suflanta cu canal lateral cu cuplare directă la motor. Suflanta cu canalul lateral este echipata cu o supapă de siguranță pentru a garanta aspirarea în siguranță. Suflanta este echipată cu un amortizor metalic pentru a menține un nivel scăzut de zgomot.



ELEMENTUL DE FILTRARE

Filtrarea este asigurata de un filtru robust din polyester.



GURA DE ASPIRARE CU DEFLECTOR

Pe partea din față a aspiratorului, o duză de metal este punctul de intrare pentru materialul aspirat. Deflectorul din interior reduce viteza materialului, creând astfel un efect ciclon în interiorul containerului. În acest fel este asigurata o durată de viață mai mare pentru filtru și o probabilitate de înfundare scăzută.



ȘTECHER

Ștecherul robust, este în dotarea standard a aspiratorului. Are certificare pentru clasa de izolație IP 55 și este echipat cu un sistem practic de inversare a fazelor care poate fi activat printr-o simplă rotire a Țurubelniței.

DATI TECNICI

MOTORE

Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	160mBar
Massima portata d'aria	150m3/h
Livello di rumorosità	64dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	1,2HP
Classe di isolamento	F

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	410 x 730mm
Altezza	350mm
Peso	42Kg