

SCHEDA TECNICA

MINIBULL ASPIRATOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

Minibull este un aspirator puternic și versatil, util pentru diferite aplicații industriale. Este echipat cu 2 motoare by-pass monofazate care funcționează în paralel și asigură performanțe maxime. Filtrul este din poliester rezistent Clasa M (eficiența filtrării 1μ) pentru a opri chiar și praful fin. Un alt filtru poate fi instalat pe acest model, în funcție de aplicație. Sunt disponibile, de asemenea, filtre de teflon hidrofug, filtre Nomex rezistente până la 250 ° C, filtre cu tratament PTFE pentru mai multe aplicații și praful dificil. Un container mare de 45 L detașabil permite operatorului să golească cu ușurință materialul aspirat. Se pot folosi și pungi de colectare de unică folosință. În recipient poate fi prevăzut un sistem flotor pentru aspirarea lichidelor în deplină siguranță.

**POTENZA**
2,6 kW**SUPERFICIE**
15.000 cm²**CAPACITÀ**
45 Lt

HIGHLIGHTS



UNITATEA DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este formată din două motoare by-pass puternice. Fiecare motor este gestionat de un comutator independent, permițând operatorului să controleze performanțele de admisie. Motoarele sunt amplasate într-o carcasă robustă, cu un burete izolant pentru a menține un nivel scăzut de zgomot.



ELEMENT UL DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru din poliester din clasa M. Forma STEA a acestuia permite aerului să treacă prin filtru chiar și atunci când este murdar. Materialul filtrului este clasificat în clasa M (BIA | EN 60335-2-69). Aceasta înseamnă că toate particulele până la 1 micron sunt oprite de filtru, astfel încât să protejeze motoarele și operatorul din jurul aspiratorului.



SCUTURATOR MANUAL PENTRU FILTRU

Pe o parte a camerei filtrului există un scuturator manual ergonomic prin care operatorul poate curăța ușor și rapid filtrul, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața sa. Datorită acestui sistem de curățare inteligent, aspiratorul poate continua să funcționeze fără a fi nevoie să se schimbe sau să se spele filtrul.



CONTAINERUL DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, echipat cu un mâner metallic care permite detașarea acestuia de pe aspirator. Datorită celor patru roți pivotante, containerul poate fi mișcat și golit cu ușurință. Fiecare roată este armată pentru a garanta stabilitatea maximă în timpul manipularii.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru stea
Classe EN 60335-2-69	clasa de filtrare M
Media	poliester
Pulizia filtro	scuturare manuală

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	550 x 620mm
Altezza	1.240mm
Peso	45Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


ANT M
 Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



MTF
 Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX
 Filtro resistente 250° Celsius




PTFE
 Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
 Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



HEPA 14
 Filtro assoluto (EN 1822)
 22.000 cm² superficie filtrante
 Classe H14 (EN 1822)
 Fibra di vetro

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


AB
 Cassetta porta accessori



BX
 Containere in acciaio INOX AISI 304



GX
 Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



FLT
 Dispositivo galleggiante per liquidi



GRD
 Messa a terra



KDP
 KIT differenziale di pressione per insaccamento



RC
 Controllo remoto 24 V ON/OFF

ACCESSORI


P11792
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 40MM
 Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm



P11792
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 40MM
 Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm



P11792
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 40MM
 Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm



P11792
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 40MM
 Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm