

SCHEDA TECNICA

ASPIRATOR INDUSTRIAL CICLONIC M 65/100 JETCLEAN®

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

M65/100 Jet Clean® este cel mai puternic aspirator industrial ciclonic din gama monofazat Depureco. Datorită celor 3 motoare By-Pass, este posibil să se ajungă la puterea impresionantă de 3,9 kW. Aspiratorul industrial M65/100 Jet Clean® funcționează în toate condițiile: praf, aer, lichide, materiale dificile, cu lungimi de furtun de până la câțiva metri. În mod standard, acest aspirator este echipat cu un filtru PTFE de 35.000 cm² certificat clasa M de către BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) cu o eficiență de filtrare de 1 μ. Sistemul de curățare a filtrului JetClean® permite curățarea filtrului folosind diferența de presiune dintre interiorul și exteriorul aspiratorului. Intrarea tangențială și învelișul protector al cartușului filtrant permit utilizarea efectului ciclonic al prafului pentru a-l încetini și a-l face să cadă în interiorul recipientului, protejând filtrul. Aspiratorul ciclonic Jet Clean® M65/100 Jet Clean® este echipat cu un recipient practic cu roți care permite colectarea și eliminarea comodă a materialului aspirat. Recipientul poate fi de 65 sau 100 de litri; în ambele cazuri, este echipat cu un suport extern integrat pentru cele 4 roți pivotante, pentru a putea fi manevrat în siguranță chiar și atunci când în interior se află mai multe kilograme de material. La cerere, este disponibil un kit care permite manipularea containerului cu un stivuitor, în consecință, descărcarea acestuia prin înclinare. În cazul în care trebuie să se utilizeze sacul direct, este disponibilă versiunea M 100 Jet Clean® LP.

**POTENZA**
3,9 kW**SUPERFICIE**
35.000 cm²**CAPACITÀ**
65/100 Lt

HIGHLIGHTS

UNITATEA DE ASPIRARE



Unitatea de aspirare este formata din trei motoare by-pass puternice. Fiecare motor este gestionat de un comutator independent, permițând operatorului să controleze performanțele de admisie. Motoarele sunt amplasate într-o carcasă robustă, cu un burete izolant pentru a menține un nivel scăzut de zgomot.

CONTAINERUL DE COLECTARE



Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, echipat cu un mâner metalic care permite detașarea acestuia de pe aspirator. Datorită celor patru roți pivotante, containerul poate fi mișcat și golit cu ușurință. Fiecare roată este armată pentru a garanta stabilitatea maximă în timpul manipulării.



ELEMENT UL DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș robust din poliester. Cartușul este realizat pentru a asigura o suprafață mare de filtrare într-un spațiu compact. În acest fel poate trece aerul și atunci când filtrul este murdar. Filtrul este certificat de clasa M (BIA | EN 60335-2-69). Acesta oprește particulele până la 1 micron, protejând motoarele și operatorul.



SISTEMUL DE CURATARE FILTRU JET CLEAN®

Aspiratorul este echipat cu un nou sistem de curățare numit JetClean® proiectat de Depureco. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer în interiorul cartușului, detașând praful de suprafața filtrului. Este un mod rapid și eficient de a menține filtrul curat în timpul aspirării, fără a opri motoarele.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru cartuș
Classe EN 60335-2-69	clasa de filtrare M
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	660 x 800mm
Altezza	1.300/1.515mm
Peso	80Kg

OPZIONI


MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
 28.000 cm² superficie filtrante
 Classe H14 (EN 1822)
 Fibra di vetro

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


100 LT
 Contenitore 100 lt.



AB
 Cassetta porta accessori



BX
 Contenitore in acciaio INOX AISI 304




GRD
 Messa a terra



KDP
 KIT differenziale di pressione per insaccamento



LP
 Sistema insaccamento Longopac



SD
 Ghigliottina



RC SCHUKO
 Controllo remoto da elettrotensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI

P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM

Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm


P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM

Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm


P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM

Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm